


Omschrijving

Materiaal:

- **buitendeel:** staal, galvanisch verzinkt; RVS, vernikkeld;
- **binnendeel:** staal, vernikkeld; RVS, vernikkeld;
- **moer:** staal, vernikkeld; RVS, vernikkeld, gehard.

Kenmerken:

- met deze spansets kunnen alle as-naaf-verbindingen van machine elementen, zoals tandwielen, riemschijven, nokken en hendels eenvoudig en tegen lage kosten geproduceerd worden;
- hierbij gaat het om een zelfcentrerende en spelingvrije as-naaf-spanset in een corrosiewerende uitvoering met een buitenzeskant;
- de rondloopkeurigheid van de as-naaf-spansets is 0,03 mm;
- M(Nm) in de tabel staat voor maximale aandraaimoment van de moer;
- m in de tabel staat voor maximale overdraagbare torsie (Nm);
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale overdraagbare axiale belasting;
- a in de tabel staat voor de maximale oppervlaktedruk as (N/mm²);
- a1 in de tabel staat voor de maximale oppervlaktedruk naaf (N/mm²).

Artikelnummer	d	D	L	D1	d1	L1	M	m	a	a1	F1(kN)	SW	Materiaal
BB15.0508.0140	5	14	19	5	14	15	9,9	10,1	264	96	4,0	14	Staal
BB15.0608.0140	6	14	19	6	14	15	9,9	12,1	220	96	4,0	14	Staal
BB15.0615.0140	6	14	19	6	14	15	7,0	8,5	154	67	2,8	14	RVS
BB15.0808.0160	8	16	22	8	16	17	16,9	23,4	179	91	5,8	16	Staal
BB15.0815.0160	8	16	22	8	16	17	12,0	16,4	125	64	4,1	16	RVS
BB15.0908.0200	9	20	24	9	20	19	34,9	43,7	245	115	9,7	22	Staal
BB15.1008.0200	10	20	24	10	20	19	34,9	48,6	221	115	9,7	22	Staal
BB15.1015.0200	10	20	24	10	20	19	24,0	34,0	155	81	6,8	22	RVS
BB15.1108.0220	11	22	24	11	22	19	43,8	59,9	225	117	10,9	22	Staal
BB15.1208.0220	12	22	24	12	22	19	43,8	65,3	206	117	10,9	22	Staal
BB15.1215.0220	12	22	24	12	22	19	31,0	45,7	144	82	7,6	22	RVS
BB15.1408.0260	14	26	28	14	26	22	65,0	93,0	178	99	13,3	27	Staal
BB15.1508.0260	15	26	28	15	26	22	65,0	99,0	166	99	13,3	27	Staal
BB15.1608.0260	16	26	28	16	26	22	65,0	106,0	156	99	13,3	27	Staal
BB15.1615.0260	16	26	28	16	26	22	46,0	74,2	109	69	9,3	27	RVS
BB15.1808.0350	18	35	36	18	35	27	161,0	223,0	224	125	24,8	36	Staal
BB15.1908.0350	19	35	36	19	35	27	161,0	235,0	212	125	24,8	36	Staal
BB15.2008.0350	20	35	36	20	35	27	161,0	248,0	201	125	24,8	36	Staal
BB15.2015.0350	20	35	36	20	35	27	113,0	173,6	141	88	17,4	36	RVS
BB15.2208.0420	22	42	41	22	42	30	250,0	349,0	197	110	31,8	46	Staal
BB15.2408.0420	24	42	41	24	42	30	250,0	381,0	180	110	31,8	46	Staal
BB15.2508.0420	25	42	41	25	42	30	250,0	397,0	173	110	31,8	46	Staal
BB15.2515.0420	25	42	41	25	42	30	175,0	277,9	121	77	22,3	46	RVS

Artikelnummer	d	D	L	D1	d1	L1	M	m	a	a1	F1(kN)	SW	Materiaal
BB15.2808.0470	28	47	44	28	47	33	355,0	565,0	174	110	40,4	50	Staal
BB15.3008.0470	30	47	44	30	47	33	355,0	605,0	162	110	40,4	50	Staal
BB15.3015.0470	30	47	44	30	47	33	249,0	423,5	113	77	28,3	50	RVS
BB15.3208.0550	32	55	51	32	55	38	490,0	764,0	166	102	47,8	55	Staal
BB15.3508.0550	35	55	51	35	55	38	490,0	836,0	151	102	47,8	55	Staal
BB15.3808.0620	38	62	58	38	62	43	720,0	1179,0	159	111	62,1	65	Staal
BB15.4008.0620	40	62	58	40	62	43	720,0	1241,0	151	111	62,1	65	Staal