



Omschrijving

Materiaal:

·staal, gehard, mangaan fosfaat behandeld; RVS 303 (1.4305); RVS+ A4.

Kenmerken:

·RVS A4 versies hebben een kartelrand;
 ·voor de stalen versie geldt het aanhaaldraaimoment voor bouten 8.8; houd rekening met de voorspanning, wrijvingscoëfficiënt μ_{ges} 0,14;
 ·voor de RVS versies geldt dat het aanhaaldraaimoment voor bouten A 2-70 alleen als richtwaarde gezien kunnen worden; houd rekening met de voorspanning, wrijvingscoëfficiënt μ_{ges} 0,12.

Technische informatie:

·L2 in de tabel met holle onderlegging, HC02 type 1;
 ·L3 in de tabel met holle onderlegging, HC02 type 2;
 ·d1 in de tabel staat voor welke pen de onderlegging geschikt is (mm);
 ·d2 in de tabel staat voor welke bouten de onderlegging geschikt is (mm);
 ·F1(kN) staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting;
 ·r in de tabel staat voor de radius van de kogel;
 ·M in de tabel staat voor het maximale aanddraaimoment schroefverbinding (Nm);
 ·het aanhaaldraaimoment en de belastbaarheid bij HC01.2006.3400, HC01.2006.4000, HC01.2006.5400, HC01.2006.5800, HC01.2006.6200 en HC01.2006.6600 hebben gemiddelde waarden;
 ·HC01.2006.2300, HC01.2006.2800, HC01.2006.3400, HC01.2006.4000, HC01.2006.5400, HC01.2006.5800, HC01.2006.6200 en HC01.2006.6600 hebben afmetingen die niet in de DIN zijn vastgelegd.

Overige producten:

·CH15: zeskantmoeren, DIN 6330 (hoogte 1,5 d).

Artikelnummer	d	D	d1	d2	L	L1	L2	L3	r	M	F1(kN)	Materiaal
HC01.2006.0640	6,4	12	6	M6	2,3	0,7	4,2	5,4	9,0	10	9	Staal
HC01.2015.0640	6,4	12	6	M6	2,3	0,7	4,0	5,2	9,0	6	6	RVS
HC01.2016.0640	6,4	12	6	M6	2,3	0,7	4,0	5,2	9,0	6	6	RVS+
HC01.2006.0840	8,4	17	8	M8	3,2	0,6	5,6	7,1	12,0	25	17	Staal
HC01.2015.0840	8,4	17	8	M8	3,2	0,6	5,3	6,8	12,0	16	12	RVS
HC01.2016.0840	8,4	17	8	M8	3,2	0,6	5,3	6,8	12,0	16	12	RVS+
HC01.2006.1050	10,5	21	10	M10	4,0	0,8	6,5	7,3	15,0	46	26	Staal
HC01.2015.1050	10,5	21	10	M10	4,0	0,8	6,3	7,1	15,0	32	16	RVS
HC01.2016.1050	10,5	21	10	M10	4,0	0,8	6,3	7,1	15,0	32	16	RVS+
HC01.2006.1300	13,0	24	12	M12	4,6	1,1	8,0	9,0	17,0	82	38	Staal
HC01.2015.1300	13,0	24	12	M12	4,6	1,1	7,9	8,9	17,0	56	24	RVS
HC01.2016.1300	13,0	24	12	M12	4,6	1,1	7,9	8,9	17,0	56	24	RVS+
HC01.2006.1500	15,0	28	14	M14	5,0	1,4	8,5	9,5	22,0	130	53	Staal
HC01.2006.1700	17,0	30	16	M16	5,3	1,3	9,6	10,4	22,0	206	73	Staal
HC01.2015.1700	17,0	30	16	M16	5,3	1,3	9,3	10,1	22,0	135	45	RVS
HC01.2016.1700	17,0	30	16	M16	5,3	1,3	9,3	10,1	22,0	135	45	RVS+
HC01.2006.2100	21,0	36	20	M20	6,3	2,0	11,7	12,2	27,0	407	117	Staal
HC01.2015.2100	21,0	36	20	M20	6,3	2,0	11,6	12,1	27,0	280	71	RVS

Artikelnummer	d	D	d1	d2	L	L1	L2	L3	r	M	F1(kN)	Materiaal
HC01.2016.2100	21,0	36	20	M20	6,3	2,0	11,6	12,1	27,0	280	71	RVS+
HC01.2006.2300	23,0	40	22	M22	7,6	2,5	13,5		29,5	542	146	Staal
HC01.2006.2500	25,0	44	24	M24	8,2	2,4	15,2	15,7	32,0	698	168	Staal
HC01.2015.2500	25,0	44	24	M24	8,2	2,4	14,9	15,4	32,0	455	105	RVS
HC01.2016.2500	25,0	44	24	M24	8,2	2,4	14,9	15,4	32,0	455	105	RVS+
HC01.2006.2800	28,0	50	27	M27	10,2	3,3	17,0		36,0	1021	221	Staal
HC01.2006.3100	31,0	56	30	M30	11,2	3,6	19,2	19,7	41,0	1355	269	Staal
HC01.2015.3100	31,0	56	30	M30	11,2	3,6	18,8	18,8	41,0	1050	191	RVS
HC01.2016.3100	31,0	56	30	M30	11,2	3,6	18,8	18,8	41,0	1050	191	RVS+
HC01.2006.3400	34,0	62	33	M33	13,0	4,4	21,8		45,0	1969	326	Staal
HC01.2006.3700	37,0	68	36	M36	14,0	4,6	23,5		50,0	2372	394	Staal
HC01.2015.3700	37,0	68	36	M36	14,0	4,6	23,4		50,0			RVS
HC01.2016.3700	37,0	68	36	M36	14,0	4,6	23,4		50,0			RVS+
HC01.2006.4000	40,0	75	39	M39	16,0	5,6	26,8		54,0	3276	460	Staal
HC01.2006.4300	43,0	78	42	M42	17,0	6,5	29,0		58,0	3802	542	Staal
HC01.2015.4300	43,0	78	42	M42	17,0	6,5	28,3		58,0			RVS
HC01.2016.4300	43,0	78	42	M42	17,0	6,5	28,3		58,0			RVS+
HC01.2006.5000	50,0	92	48	M48	21,0	8,0	35,5		67,0	5730	714	Staal
HC01.2015.5000	50,0	92	48	M48	21,0	8,0	35,0		67,0			RVS
HC01.2016.5000	50,0	92	48	M48	21,0	8,0	35,0		67,0			RVS+
HC01.2006.5400	54,0	96	52	M52	22,0	9,3	38,3		72,0	7876	832	Staal
HC01.2006.5800	58,0	103	56	M56	23,0	9,8	39,3		79,0	9793	960	Staal
HC01.2006.6200	62,0	112	60	M60	25,0	11,0	43,6		86,0	12219	1122	Staal
HC01.2006.6600	66,0	120	64	M64	27,0	12,0	46,6		93,0	14762	1269	Staal

