



Omschrijving

Toepasbaar als stelvoet of drukstuk. Compact ontwerp voor eenvoudig liften middels afgevlakte gedeelte en/of binnenzeskant.

Materiaal:

- huls: temperstaal, veredeld, gezwart; RVS 303 (1.4305);
- kogelement: automatenstaal, inductief gehard; RVS 303 (1.4305).

Kenmerken:

- de zwenkvoeten mogen alleen op statische belasting worden belast;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting.

Artikelnummer	D	d	L	L1	L2	F1(kN)	SW	SW1	SW2	Kleur	Materiaal
BA70.1215.0600	M12	M6	21,2	16,0	5,0	8	6	9	10		RVS
BA70.1219.0600	M12	M6	21,2	16,0	5,0	10	6	9	10	zwart	Staal
BA70.1615.0800	M16	M8	26,5	20,0	7,0	14	8	12	14		RVS
BA70.1619.0800	M16	M8	26,5	20,0	7,0	18	8	12	14	zwart	Staal
BA70.2415.1000	M24	M10	39,9	30,0	9,0	28	12	19	20		RVS
BA70.2419.1000	M24	M10	39,9	30,0	9,0	35	12	19	20	zwart	Staal
BA70.2415.1200	M24	M12	39,9	30,0	11,0	28	12	19	20		RVS
BA70.2419.1200	M24	M12	39,9	30,0	11,0	35	12	19	20	zwart	Staal
BA70.3015.1600	M30 x 2	M16	47,4	36,0	13,5	36	12	24	27		RVS
BA70.3019.1600	M30 x 2	M16	47,4	36,0	13,5	45	12	24	27	zwart	Staal

