



Omschrijving

Materiaal:

temperstaal, galvanisch verzinkt, gechromateerd.

Kenmerken:

- voor niveau-instelling van machines en installaties bij niet parallelle oplegoppervlakken;
- voor verticale aanpassingen;
- de zelfremmende nivelleerelementen zijn voorzien van een fijne schroefdraad voor hoogteverstelling;
- alle elementen hebben een doorgaande boring ter bevestiging;
- een uitdraaiborging wordt gebruikt als hoogtebegrenzing voor de maximale verstelhoogte;
- aanvullend deel BB23, haaksleutel voor hoogteverstelling, is los verkrijgbaar;
- aanvullende delen uit het toepassingsvoorbeeld HC01, HC02 en HC03 (onderleggingen) zijn los verkrijgbaar;
- d1 in de tabel staat voor welke bout het element geschikt is;
- L2 in de tabel is de slag (mm);
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting;
- F2(kN) in de tabel staat voor de maximale draagkracht.

Artikelnummer	d	D	D1	d1	L	L1	L2	F1(kN)	F2(kN)	Materiaal
BB22.0607.0250	6,6	25	M15X1,0	M6	26	22	4	40	30,7	Staal
BB22.0607.0320	6,6	32	M20X1,0	M6	31	26	5	65	55,7	Staal
BB22.0807.0320	9,0	32	M20X1,0	M8	31	26	5	65	48,0	Staal
BB22.1007.0320	11,0	32	M20X1,0	M10	31	26	5	65	37,9	Staal
BB22.1007.0450	11,0	45	M30X1,5	M10	41	34	7	120	92,9	Staal
BB22.1207.0450	13,5	45	M30X1,5	M12	41	34	7	120	80,4	Staal
BB22.1607.0450	17,5	45	M30X1,5	M16	41	34	7	120	45,5	Staal
BB22.1607.0580	17,5	58	M40x1,5	M16	53	44	9	210	136,0	Staal
BB22.2007.0580	22,0	58	M40x1,5	M20	53	44	9	210	90,0	Staal
BB22.2007.0700	22,0	70	M50x1,5	M20	60	50	10	330	210,0	Staal
BB22.2407.0580	26,0	58	M40x1,5	M24	53	44	9	210	37,0	Staal
BB22.2407.0700	26,0	70	M50x1,5	M24	60	50	10	330	157,0	Staal
BB22.0007.0700	33,0	70	M50x1,5	M30	60	50	10	330	53,0	Staal

