



Omschrijving

Materiaal:

- handwiel: aluminium, gegoten;
- greep (AF39): kunststof (PF 31) DIN 7708, zwart (RAL 9005);
- asdeel: staal, galvanisch verzinkt.

Kenmerken:

- naaf bewerkt;
- wielkrans gedraaid en gepolijst;
- onbewerkte vlakken gestraald;
- samen met de gepolijste wielkrans hebben deze handwielen daarmee een finish waardoor in de meeste gevallen lakken overbodig is;
- vulschijven (CI50) voor axiale bevestiging;
- temperatuurbereik tot max. 110°C;
- type 1: zonder spiebaan, met cilindrische greep AF39; type 2: met spiebaan, met cilindrische greep AF39.

Artikelnummer	D	d	l	D1	L	L1	l1	l2	Type	Materiaal
Al39.1223.1250	125	12	18	31	33	15,0			1	Aluminium
Al39.1223.1251	125	12	18	31	33	15,0	4	13,8	2	Aluminium
Al39.1423.1250	125	14	18	31	33	15,0			1	Aluminium
Al39.1423.1251	125	14	18	31	33	15,0	5	16,3	2	Aluminium
Al39.1423.1400	140	14	19	36	36	16,5			1	Aluminium
Al39.1423.1401	140	14	19	36	36	16,5	5	16,3	2	Aluminium
Al39.1623.1400	140	16	19	36	36	16,5			1	Aluminium
Al39.1623.1401	140	16	19	36	36	16,5	5	18,3	2	Aluminium
Al39.1423.1600	160	14	20	36	39	18,0			1	Aluminium
Al39.1423.1601	160	14	20	36	39	18,0	5	16,3	2	Aluminium
Al39.1623.1600	160	16	20	36	39	18,0			1	Aluminium
Al39.1623.1601	160	16	20	36	39	18,0	5	18,3	2	Aluminium
Al39.1823.2000	200	18	24	42	45	20,5			1	Aluminium
Al39.1823.2001	200	18	24	42	45	20,5	6	20,8	2	Aluminium
Al39.2023.2000	200	20	24	42	45	20,5			1	Aluminium
Al39.2023.2001	200	20	24	42	45	20,5	6	22,8	2	Aluminium
Al39.2223.2500	250	22	28	48	51	23,0			1	Aluminium
Al39.2223.2501	250	22	28	48	51	23,0	6	24,8	2	Aluminium
Al39.2623.2500	250	26	28	48	51	23,0			1	Aluminium
Al39.2623.2501	250	26	28	48	51	23,0	8	29,3	2	Aluminium