



Omschrijving

Materiaal:

- aanslag: staal, gehard, geslepen;
- bevestigingsplaat: staal, gezwart;
- bout: staal, kwaliteit 8.8 (ISO 4762).

Kenmerken:

- door de lijnvormige installatie is snel en precies uitrichten van het werkstuk mogelijk;
- de cilindrische vorm vereenvoudigt het vastleggen van de 0-punt coördinaten;
- de korte, op $\pm 0,01$ mm. hoogtetolerantie geslepen uitvoering, kan ook als oplegpunt gebruikt worden;
- L = 15 heeft een tolerantie van $\pm 0,01$;
- L = 25 heeft bij nominale gleufmaten 10 en 12 een tolerantie van $\pm 0,20$; bij de rest is de tolerantie $\pm 0,01$;
- L = 50 heeft een tolerantie van $\pm 0,20$;
- x in de tabel staat voor de nominale gleufmaat (h6 tolerantie) (mm);
- x1 in de tabel staat voor welke bout (ISO 4762) de aanslag geschikt is (mm).

Artikelnummer	x	L	D	L1	L2	L3	x1	Materiaal
HG21.1006.1150	10	15	20	8	6	10	M6 x 25	Staal
HG21.1006.2500	10	25	20	8	6	10	M6 x 25	Staal
HG21.1206.1500	12	15	20	8	6	12	M6 x 25	Staal
HG21.1206.2500	12	25	20	8	6	12	M6 x 35	Staal
HG21.1406.2500	14	25	32	9	8	14	M8 x 35	Staal
HG21.1406.5000	14	50	32	9	8	14	M8 x 60	Staal
HG21.1606.2500	16	25	32	10	8	16	M8 x 45	Staal
HG21.1606.5000	16	50	32	10	8	16	M8 x 70	Staal
HG21.1806.2500	18	25	40	15	10	18	M10 x 50	Staal
HG21.1806.5000	18	50	40	15	10	18	M10 x 75	Staal
HG21.2206.2500	22	25	40	15	14	20	M10 x 55	Staal
HG21.2206.5000	22	50	40	15	14	20	M10 x 80	Staal
HG21.2806.2500	28	25	46	20	16	22	M12 x 60	Staal
HG21.2806.5000	28	50	46	20	16	22	M12 x 90	Staal

