



Omschrijving

Materiaal:

- huls: aluminium, zilver geanodiseerd;
- stift: staal, gehard, galvanisch verzinkt; thermoplast (POM), wit;
- veer: RVS; staal, gezwart; staal+, galvanisch verzinkt.

Kenmerken:

- veer: RVS, lichte veerkracht; staal, standaard veerkracht; staal+, sterke veerkracht;
- montage: montage door inpersen;
- te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen;
- F(N) in de tabel is de (maximaal) gemiddelde statistische waarde van de veerkracht in pounds (lb);
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C.

Formule:

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:

- L3 = L5/2 + L6 + L1;
- L3 = hart afstand;
- L4 = werkstukhoogte;
- L6 = werkstuklengte;
- L1 = slag;
- L5 = aanslagdiameter;

Berekening maat L1 voor werkstukken welke groter zijn dan L2 – D1/2: L1 = D1/2 – L1. Berekening maat L1 voor werkstukken welke kleiner zijn dan L2 – D1/2: L1 = D1/2 – L1 – [(L2 – D1/2 – L4) x 0,123].

Artikelnummer	D	D1	F(N)	D2	L	L1	L2	Materiaal
BA44.1207.1120	1/2	0,315	11,2	1/2	0,525	0,09	0,547	Aluminium / Staal
BA44.1245.1120	1/2	0,315	11,2	1/2	0,525	0,09	0,547	Aluminium / POM
BA44.1207.2250	1/2	0,315	22,5	1/2	0,525	0,09	0,547	Aluminium / Staal
BA44.1207.3400	1/2	0,315	34,0	1/2	0,525	0,09	0,547	Aluminium / Staal
BA44.1407.0220	1/4	0,118	2,2	1/4	0,275	0,04	0,157	Aluminium / Staal
BA44.7145.0220	1/4	0,118	2,2	1/4	0,275	0,04	0,157	Aluminium / POM
BA44.1407.0450	1/4	0,118	4,5	1/4	0,275	0,04	0,157	Aluminium / Staal
BA44.1407.0900	1/4	0,118	9,0	1/4	0,275	0,04	0,157	Aluminium / Staal
BA44.5807.2250	5/8	0,393	22,5	5/8	0,669	0,12	0,657	Aluminium / Staal
BA44.5845.2250	5/8	0,393	22,5	5/8	0,669	0,12	0,657	Aluminium / POM
BA44.5807.3400	5/8	0,393	34,0	5/8	0,669	0,12	0,657	Aluminium / Staal
BA44.5807.4500	5/8	0,393	45,0	5/8	0,669	0,12	0,657	Aluminium / Staal
BA44.7107.0450	7/16	0,197	4,5	7/16	0,433	0,06	0,263	Aluminium / Staal
BA44.7145.0450	7/16	0,197	4,5	7/16	0,433	0,06	0,263	Aluminium / POM
BA44.7107.1120	7/16	0,197	11,2	7/16	0,433	0,06	0,263	Aluminium / Staal
BA44.7107.2150	7/16	0,197	21,5	7/16	0,433	0,06	0,263	Aluminium / Staal
BA44.7107.0900	7/16	0,236	9,0	7/16	0,433	0,08	0,421	Aluminium / Staal
BA44.7145.0900	7/16	0,236	9,0	7/16	0,433	0,08	0,421	Aluminium / POM
BA44.7107.1690	7/16	0,236	16,9	7/16	0,433	0,08	0,421	Aluminium / Staal

Artikelnummer	D	D1	F(N)	D2	L	L1	L2	Materiaal
BA44.7107.2250	7/16	0,236	22,5	7/16	0,433	0,08	0,421	Aluminium / Staal

