



### Omschrijving

Voor het snel op elkaar klemmen van platen en panelen welke demonteerbaar moeten blijven. Schroefnagel met een tik van de hamer inbrengen. Voor de montage, kunststof schroef losdraaien.

#### Materiaal:

·tiknagel: Nylon (PA).

#### Kenmerken:

- L2 in de tabel staat voor de minimale plaatdikte;
- L3 in de tabel staat voor de maximale plaatdikte.

| Artikelnummer  | D    | D1 | L    | L1  | L2 | L3 | Kleur   | Materiaal |
|----------------|------|----|------|-----|----|----|---------|-----------|
| CK05.5040.0960 | 12,5 | 5  | 9,6  | 1,2 | 2  | 7  | naturel | PA        |
| CK05.5040.0961 | 12,5 | 5  | 9,6  | 1,2 | 2  | 7  | zwart   | PA        |
| CK05.6040.0800 | 15,0 | 6  | 10,7 | 1,3 | 2  | 8  | naturel | PA        |
| CK05.6040.0801 | 15,0 | 6  | 10,7 | 1,3 | 2  | 8  | zwart   | PA        |
| CK05.6040.0701 | 16,0 | 6  | 11,0 | 1,5 | 4  | 7  | zwart   | PA        |
| CK05.7040.0900 | 17,5 | 7  | 12,1 | 1,4 | 3  | 9  | naturel | PA        |
| CK05.7040.0901 | 17,5 | 7  | 12,1 | 1,4 | 3  | 9  | zwart   | PA        |
| CK05.8040.1350 | 20,0 | 8  | 13,5 | 1,5 | 3  | 10 | naturel | PA        |
| CK05.8040.1351 | 20,0 | 8  | 13,5 | 1,5 | 3  | 10 | zwart   | PA        |
| CK05.8040.1401 | 20,0 | 8  | 14,0 | 1,5 | 3  | 10 | zwart   | PA        |