



Omschrijving

Materiaal:

- huls: aluminium;
- ring: staal, gezwart;
- veer: RVS; staal, gezwart; staal+, galvanisch verzinkt.

Kenmerken:

- veer: RVS, lichte veerkracht; staal, standaard veerkracht; staal+, sterke veerkracht;
- montage: montage door inpersen;
- te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen;
- in de bus met schroefdraad kunnen individuele stiften worden gezet;
- F(N) in de tabel is de (maximaal) gemiddelde statistische waarde van de veerkracht in pounds (lb);
- temperatuurbereik tot maximaal 250°C.

Formule:

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:

- L3 = L5/2 + L6 + L1;
- L3 = hartafstand;
- L4 = werkstukhoogte;
- L6 = werkstuklengte;
- L1 = coördinaten maat;
- L5 = aanslagdiameter;

Berekening dimensie L1 voor werkstukken: $L1 = D1/2 - L1$.

Artikelnummer	D	d	F(N)	d2	L	L1	L2	L7	I	Materiaal
BA47.5823.2250	5/8	1/4-20	22,5	5/8	0,709	0,126	0,4530	0,063	0,295	Aluminium / RVS
BA47.5823.3400	5/8	1/4-20	34,0	5/8	0,709	0,126	0,4530	0,063	0,295	Aluminium / Staal
BA47.5823.4500	5/8	1/4-20	45,0	5/8	0,709	0,126	0,4563	0,063	0,295	Aluminium / Staal+
BA47.7123.0450	7/16	8-32	4,5	7/16	0,472	0,063	0,1000	0,047	0,177	Aluminium / RVS
BA47.7123.0900	7/16	8-32	9,0	7/16	0,472	0,079	0,2950	0,047	0,177	Aluminium / RVS
BA47.7123.1120	7/16	8-32	11,2	7/16	0,472	0,063	0,1000	0,047	0,177	Aluminium / Staal
BA47.7123.1690	7/16	8-32	16,9	7/16	0,472	0,079	0,2950	0,047	0,177	Aluminium / Staal
BA47.7123.2250	7/16	8-32	22,5	7/16	0,472	0,063	0,1000	0,047	0,177	Aluminium / Staal+
BA47.7123.3400	7/16	8-32	34,0	7/16	0,472	0,079	0,2950	0,047	0,177	Aluminium / Staal+