



Omschrijving

Toepasbaar als stelvoet of drukstuk.

Materiaal:

- schijf: temperstaal, veredeld, gezwart; RVS 303 (1.4305); thermoplast (POM), wit;
- kogelement: automatenstaal, inductief gehard, gezwart; RVS 303 (1.4305).

Kenmerken:

- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting;
- temperatuurbereik voor temperstaal en RVS schijven tot maximaal 250°C; temperatuurbereik voor thermoplast schijven van minimaal -30°C tot maximaal 80°C.

Artikelnummer	d	D	L	L1	I	F1(kN)	SW	Kleur	Materiaal
BK10.1015.0004	M10	32	22	5,0	9,0	16	17		RVS
BK10.1029.0004	M10	32	22	5,0	9,0	20	17	zwart	Staal
BK10.1060.0004	M10	32	22	5,0	9,0	10	17	wit	POM
BK13.1215.0004	M12	40	26	6,0	11,0	28	19		RVS
BK13.1229.0004	M12	40	26	6,0	11,0	35	19	zwart	Staal
BK13.1260.0004	M12	40	26	6,0	11,0	18	19	wit	POM
BK17.1615.0004	M16	50	32	7,0	13,5	36	24		RVS
BK17.1629.0004	M16	50	32	7,0	13,5	45	24	zwart	Staal
BK17.1660.0004	M16	50	32	7,0	13,5	20	24	wit	POM
BK19.2015.0004	M20	60	42	8,0	17,0	44	30		RVS
BK19.2029.0004	M20	60	42	8,0	17,0	55	30	zwart	Staal
BK19.2060.0004	M20	60	42	8,0	17,0	22	30	wit	POM
BK19.2415.0004	M24	60	45	9,5	19,0	52	36		RVS
BK19.2429.0004	M24	60	45	9,5	19,0	65	36	zwart	Staal
BK19.2460.0004	M24	60	45	9,5	19,0	25	36	wit	POM
BK05.0615.0004	M6	20	14	2,5	5,0	8	10		RVS
BK05.0629.0004	M6	20	14	2,5	5,0	10	10	zwart	Staal
BK05.0660.0004	M6	20	14	2,5	5,0	4	10	wit	POM
BK07.0815.0004	M8	25	18	4,0	7,0	14	13		RVS
BK07.0829.0004	M8	25	18	4,0	7,0	18	13	zwart	Staal
BK07.0860.0004	M8	25	18	4,0	7,0	7	13	wit	POM

