



Omschrijving

Materiaal:

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd;
- RVS 303 (1.4305).

Kenmerken:

- hoogte is anderhalf keer de diameter;
- voor informatie over de aandraaimomenten en sterktes verwijzen wij u naar de bijlage;
- DIN standaard geldt niet voor RVS versies;
- HB10.1436.0000, HB10.1836.0000, HB10.2236.0000 hebben geen DIN vastgelegde afmetingen;
- x in de tabel staat voor welk opspansysteem de T-moer geschikt is.

Artikelnummer	d	L1	D	D1	L	x	SW	Kleur	Materiaal
HB10.1015.0000	M10	4,0	22	18,5	15		17		RVS
HB10.1036.0000	M10	4,0	22	18,5	15	V70	16	zwart	Staal
HB10.1215.0000	M12	4,0	25	20,8	18	V70/L12	19		RVS
HB10.1236.0000	M12	4,0	25	20,8	18		18	zwart	Staal
HB10.1436.0000	M14	4,5	28	24,2	21		21	zwart	Staal
HB10.1615.0000	M16	5,0	31	27,7	24		24		RVS
HB10.1636.0000	M16	5,0	31	27,7	24	V70/L16	24	zwart	Staal
HB10.1836.0000	M18	5,5	34	31,2	27		27	zwart	Staal
HB10.2015.0000	M20	6,0	37	34,6	30		30		RVS
HB10.2036.0000	M20	6,0	37	34,6	30		30	zwart	Staal
HB10.2236.0000	M22	6,0	40	39,3	33		34	zwart	Staal
HB10.2436.0000	M24	6,0	45	41,6	36		36	zwart	Staal
HB10.3036.0000	M30	8,0	58	53,1	45		46	zwart	Staal
HB10.3636.0000	M36	10,0	68	63,5	54		55	zwart	Staal
HB10.0636.0000	M6	3,0	14	11,5	9		10	zwart	Staal
HB10.0815.0000	M8	3,5	18	15,0	12		13		RVS
HB10.0836.0000	M8	3,5	18	15,0	12	V40	13	zwart	Staal

