





Type 1



Type 2



## Omschrijving

### Materiaal:

- moer: RVS 304/A2 (1.4301);
- afdichting: silicone (blauw).

### Kenmerken:

- de verzegeling is blauw, zodat scansystemen ze kunnen detecteren;
- oppervlakte heeft een maximale ruwheid van 0,8 µm Ra;
- afvloeiende oppervlakten zorgen voor minimaal onderhoud;
- silicone verzegeling is water en bacterie bestendig en voorkomt metaal op metaal contact tijdens assemblage;
- EHEDG gecertificeerd, type EL-class, AUX;
- type 1: rond;
- type 2: afgevlakt;
- M in de kolom betekent aanhaalmoment (Nm).

| Artikelnummer  | d   | L    | SWType | D     | I    | M     | Materiaal |
|----------------|-----|------|--------|-------|------|-------|-----------|
| BK93.0515.0401 | M05 | 6,5  | 82     | 11,46 | 4,5  | 1,9   | RVS       |
| BK93.0615.0501 | M06 | 8,0  | 102    | 12,77 | 5,5  | 3,3   | RVS       |
| BK93.0615.1002 | M06 | 13,6 | 101    | 12,77 | 10,0 | 3,3   | RVS       |
| BK93.0815.0601 | M08 | 10,0 | 132    | 17,33 | 6,5  | 7,8   | RVS       |
| BK93.0815.1202 | M08 | 16,6 | 131    | 17,33 | 12,0 | 7,8   | RVS       |
| BK93.1015.0801 | M10 | 12,0 | 162    | 21,11 | 8,0  | 15,0  | RVS       |
| BK93.1015.1502 | M10 | 19,9 | 161    | 21,11 | 15,0 | 15,0  | RVS       |
| BK93.1215.0901 | M12 | 14,0 | 182    | 25,85 | 9,0  | 27,0  | RVS       |
| BK93.1215.1802 | M12 | 24,5 | 181    | 25,85 | 18,0 | 27,0  | RVS       |
| BK93.1615.1001 | M16 | 17,0 | 242    | 31,89 | 10,5 | 65,0  | RVS       |
| BK93.1615.2302 | M16 | 31,0 | 241    | 31,89 | 23,0 | 65,0  | RVS       |
| BK93.2015.1301 | M20 | 20,0 | 302    | 38,89 | 13,0 | 127,0 | RVS       |
| BK93.2015.2702 | M20 | 37,0 | 301    | 38,89 | 27,0 | 127,0 | RVS       |
| BK93.2415.1401 | M24 | 22,0 | 362    | 46,08 | 14,0 | 220,0 | RVS       |