


Type 1



Type 2



Omschrijving

Materiaal:

·gehard staal, gezwart en geslepen.

Kenmerken:

- opnamepen cilindrisch voor het positioneren in boringen met een passing en ook als aanslagen en steunen te gebruiken;
- opnamepen afgevlakt voor compensatie van toleranties in de afstandsmaat van twee boringen of voor het vastleggen van de te positioneren delen in slechts één richting;
- extra veiligheid door bevestigingsmogelijkheid van boven en onder, behalve maat 6;
- de uitwendige maten conform DIN 6321;
- type 1: centreerpen cilindrisch, aanschroefbaar;
- type 2: centreerpen afgevlakt, aanschroefbaar;
- d3 in de tabel is te vinden in het toepassingsvoorbeeld;
- d4 in de tabel staat voor de boring (H7 tolerantie) (zie toepassingsvoorbeeld);
- *: insteek.

Artikelnummer	D	L	D1	d	d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	I	I1	Type	Materiaal
HG12.0506.0701	6	7	4		2,1		M2,0	4	6	4				1	Staal
HG12.0506.0702	6	7	4		2,1		M2,0	4	6	4	1,0			2	Staal
HG12.0606.1201	6	12	4		2,1		M2,0	4	6	4				1	Staal
HG12.0606.1202	6	12	4		2,1		M2,0	4	6	4	1,0			2	Staal
HG12.1006.1001	8	10	6		2,6	M3	M2,5	6	9	6		10		1	Staal
HG12.1006.1002	8	10	6		2,6	M3	M2,5	6	9	6	1,6	10		2	Staal
HG12.1106.1601	8	16	6		2,6	M3	M2,5	6	9	6		10		1	Staal
HG12.1106.1602	8	16	6		2,6	M3	M2,5	6	9	6	1,6	10		2	Staal
HG12.1506.1001	10	10	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6		10	2,6	1	Staal
HG12.1506.1002	10	10	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6	2,5	10	2,6	2	Staal
HG12.1606.1801	10	18	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6		10	2,6	1	Staal
HG12.1606.1802	10	18	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6	2,5	10	2,6	2	Staal
HG12.2006.1001	12	10	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6		10	2,6	1	Staal
HG12.2006.1002	12	10	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6	2,5	10	2,6	2	Staal
HG12.2106.1801	12	18	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6		10	2,6	1	Staal
HG12.2106.1802	12	18	6	5,0	2,6	M3	M2,5	6	9	6	2,5	10	2,6	2	Staal
HG12.2506.1301	16	13	8	6,5	3,3	M4	M3,0	8	12	8		13	3,1	1	Staal
HG12.2506.1302	16	13	8	6,5	3,3	M4	M3,0	8	12	8	3,5	13	3,1	2	Staal
HG12.2606.2201	16	22	8	6,5	3,3	M4	M3,0	8	12	8		13	3,1	1	Staal
HG12.2606.2202	16	22	8	6,5	3,3	M4	M3,0	8	12	8	3,5	13	3,1	2	Staal
HG12.3006.1501	20	15	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9		19	5,1	1	Staal
HG12.3006.1502	20	15	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9	5,0	19	5,1	2	Staal
HG12.3106.2501	20	25	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9		19	5,1	1	Staal
HG12.3106.2502	20	25	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9	5,0	19	5,1	2	Staal

Artikelnummer	D	L	D1	d	d1	d2	d3	d4	L1	L2	L3	I	I1	Type	Materiaal
HG12.3506.1501	25	15	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9		19	5,1	1	Staal
HG12.3506.1502	25	15	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9	5,0	19	5,1	2	Staal
HG12.3606.2501	25	25	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9		19	5,1	1	Staal
HG12.3606.2502	25	25	12	10,0	5,2	M6	M5,0	12	18	9	5,0	19	5,1	2	Staal

