


Type 1



Type 2

Omschrijving

Te gebruiken als aanslag, oplegpunt, drukstuk en geschikt voor inbouw in panelementen.

Materiaal:

- kogel: kogellagerstaal, gehard, blank; RVS 420 (1.3541), vernikkeld;
- huls: temperstaal, veredeld, gefosfateerd; RVS 431 (1.4057).

Kenmerken:

- kogel tegen verdraaien geborgd;
- belastbaarheid geldig voor staal en RVS uitvoering;
- type 1: oplegoppervlak vlak;
- type 2: oplegoppervlak geribbeld;
- D2 in de tabel staat voor de diameter van de kogel;
- d1 in de tabel staat voor diameter van de boring (H7 tolerantie);
- d2 in de tabel staat voor de minimale diepte van de boring;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aandraaimoment.
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting; geldt alleen als de minimale boordiepte aangehouden is.

Artikelnummer	D	d	L	D1	D2	d1	d2	I	M	F1(kN)	Type	Kleur	Materiaal
HG25.0315.1202	12	M3	11	7,2	10	12	6	3,2	1,3	101			RVS
HG25.0329.1200	12	M3	11	7,2	10	12	6	3,2	1,3	102		zwart	Staal
HG25.0329.1202	12	M3	11	7,2	10	12	6	3,2	1,3	101		zwart	Staal
HG25.0415.1802	18	M4	17	10,5	16	18	8	4,0	2,9	251			RVS
HG25.0429.1800	18	M4	17	10,5	16	18	8	4,0	2,9	252		zwart	Staal
HG25.0429.1802	18	M4	17	10,5	16	18	8	4,0	2,9	251		zwart	Staal
HG25.0515.2802	28	M5	25	20,0	25	28	13	5,5	6,0	901			RVS
HG25.0529.2800	28	M5	25	20,0	25	28	13	5,5	6,0	902		zwart	Staal
HG25.0529.2802	28	M5	25	20,0	25	28	13	5,5	6,0	901		zwart	Staal

