



Type 1



Type 2



Type 3

Omschrijving

Materiaal:

- huls: automatenstaal, gezwart;
- kogel: RVS, gehard; thermoplast (POM), wit; kogellagerstaal, gehard;
- veer: RVS; kunststof (PU).

Kenmerken:

- montage: inzetboring L2 inachtnemen;
- te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen;
- de boring (H8) is gelijk aan D in de tabel;
- F(N) en F1(N) in de tabel is de gemiddelde statistische waarde van de veerkracht;
- temperatuurbereik voor type 1 van minimaal -30°C tot maximaal 50°C; temperatuurbereik voor type 2 en 3 van minimaal -40°C tot maximaal 80°C;
- type 1: standaard veerkracht, éézijdig; type 2: versterkte veerkracht (PU), éézijdig; type 3: versterkte veerkracht (PU), dubbelzijdig.

Artikelnummer	D	D1	L	L1	L2	L3	I	F(N)	F1(N)	Type	Materiaal
BA19.1015.0800	8	3,0	25	0,8	6	3,6	3,2	2,5	6,5	1	Staal / RVS
BA19.1045.0800	8	3,0	25	0,8	6	3,6	3,2	2,5	6,5	1	Staal / POM
BA19.1015.1000	10	4,0	30	1,0	7	4,2	4,0	4,5	9,0	1	Staal / RVS
BA19.1045.1000	10	4,0	30	1,0	7	4,2	4,0	4,5	9,0	1	Staal / POM
BA19.2018.1000	10	5,5	30	1,0	8	7,0	4,5	60,0	170,0	2	Staal
BA19.1015.1200	12	5,0	35	1,6	9	4,8	5,0	6,5	13,0	1	Staal / RVS
BA19.1045.1200	12	5,0	35	1,6	9	4,8	5,0	6,5	13,0	1	Staal / POM
BA19.2018.1200	12	6,5	35	1,5	9	8,0	5,5	80,0	260,0	2	Staal
BA19.1015.1400	14	6,5	40	1,9	10	5,8	5,4	8,0	18,0	1	Staal / RVS
BA19.1045.1400	14	6,5	40	1,9	10	5,8	5,4	8,0	18,0	1	Staal / POM
BA19.2018.1400	14	8,0	40	2,0	10	9,0	6,5	120,0	480,0	2	Staal
BA19.4018.1600	16	5,5	35	1,5	11	7,0	15,0	110,0	220,0	3	Staal
BA19.4018.1800	18	6,5	40	1,8	12	8,0	17,0	120,0	330,0	3	Staal
BA19.4018.2200	22	8,0	45	2,5	15	9,0	21,0	130,0	540,0	3	Staal

