



Omschrijving

De moderne variant van de rubber ring. Ideale ringen om trillende delen goed te verbinden. Isoleren vocht, elektriciteit en zijn duurzaam. Zijn bestand tegen corrosie en tegen vele chemicaliën. Vele ringen zijn voorzien van anti-verlieslipjes (AV lip) en daarmee uitstekend voor te monteren. Volgens DIN125, 433 en 9021.

Materiaal:
·ring: polyethylene (PE).

Artikelnummer	d1	D	L	Kleur	Materiaal
CI02.0279.0500	2,7	2,7	1,0	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0279.0650	2,7	2,7	1,1	rood	polyethyleen (PE)
CI02.0279.0501	2,7	2,7	1,5	grijs	polyethyleen (PE)
CI02.0379.0600	3,2	3,2	1,0	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0379.0700	3,2	3,2	1,4	rood	polyethyleen (PE)
CI02.0379.0550	3,2	3,2	2,1	grijs	polyethyleen (PE)
CI02.0479.0800	4,3	4,3	1,0	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0479.0900	4,3	4,3	1,1	rood	polyethyleen (PE)
CI02.0479.0700	4,3	4,3	2,2	grijs	polyethyleen (PE)
CI02.0579.0850	5,3	5,3	2,7	grijs	polyethyleen (PE)
CI02.0579.1000	10,0	10,0	1,0	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0679.1000	10,0	10,0	2,7	grijs	polyethyleen (PE)
CI02.1079.1800	10,5	10,5	1,5	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0579.1100	11,0	11,0	1,3	rood	polyethyleen (PE)
CI02.0679.1100	11,0	11,0	1,5	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0679.1200	12,0	12,0	1,6	rood	polyethyleen (PE)
CI02.0879.1300	13,0	13,0	2,7	grijs	polyethyleen (PE)
CI02.0879.1500	15,0	15,0	1,5	blauw	polyethyleen (PE)
CI02.0879.1700	17,0	17,0	2,0	rood	polyethyleen (PE)