



Omschrijving

U.V. bestendige kabelbinders hebben een hoog percentage koolstof en worden aanbevolen voor normaal buitenwerk omdat ze een goede resistentie hebben tegen Ultra Violet licht. Door de toevoeging van koolstof, hebben deze kabelbinders een veel langere levensduur bij buitentoepassingen. Tevens resistent voor olie en vetten, maar ook zout en de meeste verdunde zuren.

Materiaal:

·bundelband: Nylon (PA) 6.6 met koolstof toevoeging.

Kenmerken:

- leverbaar in zwart;
- volgens norm E97527 UL appr.; UL 94 V- 2;
- trekkracht volgens Mil. Spec. 23190E;
- max. gebruikstemperatuur -30°C tot maximaal 120°C.

Artikelnummer	L	L1	D	Materiaal
EA02.4840.1221	122	4,8	55	PA
EA02.4840.1571	157	4,8	55	PA
EA02.4840.1881	188	4,8	42	PA
EA02.4840.2501	250	4,8	74	PA
EA02.4840.2921	292	4,8	81	PA
EA02.4840.3681	368	4,8	102	PA
EA02.4840.3941	394	4,8	116	PA
EA02.4840.4451	445	4,8	130	PA
EA02.9040.4501	450	9,0	123	PA
EA02.9040.5301	530	9,0	153	PA
EA02.7640.5561	556	7,6	153	PA
EA02.7640.6271	627	7,6	177	PA
EA02.7640.7001	700	7,6	177	PA
EA02.7640.7751	775	7,6	227	PA
EA02.9040.7791	779	9,0	227	PA
EA02.9040.9991	1100	9,0	153	PA