



Omschrijving

Ontwikkeld voor het borgen van schroeven, bouten en moeren. Ze voorkomen lostrillen, roest en elektrolytische corrosie door onberispelijke dubbele afdichting en isolering. Geluid en trilling dempend en voorkomen lekkage. Deze borgringen zijn veelal voorzien van anti-verlieslippen (AV lip) zodat voormontage mogelijk is. Handig voor moeilijk te monteren toepassingen.

Materiaal:

·ring: Nylon (PA).

Kenmerken:

·a in de tabel staat voor welke maat de veerring geschikt is.

Artikelnummer	d1	D	L	a	Materiaal
CI13.0240.0500	2,1	5,0	1,7	M20,0	PA
CI13.0240.0601	2,5	6,0	2,2	M2,5	PA
CI13.0340.0800	3,1	8,0	2,5	M3,0	PA
CI13.0440.0800	4,2	8,0	2,5	M4,0	PA
CI13.0440.1000	4,2	10,0	2,8	M4,0	PA
CI13.0540.1000	5,2	10,0	2,8	M5,0	PA
CI13.0540.1070	5,2	10,0	3,0	M5,0	PA
CI13.0640.1070	6,2	10,7	3,0	M6,0	PA
CI13.0640.1270	6,2	12,7	3,8	M6,0	PA
CI13.0840.1400	8,2	14,0	3,7	M8,0	PA
CI13.0840.1620	8,2	16,2	4,2	M8,0	PA
CI13.1040.1600	10,2	16,0	4,2	M10,0	PA
CI13.1040.2000	10,2	20,0	5,0	M10,0	PA
CI13.1240.2000	12,2	20,0	5,0	M12,0	PA
CI13.1240.2400	12,2	24,0	5,2	M12,0	PA
CI13.1440.2200	14,2	22,0	5,5	M14,0	PA
CI13.1440.2600	14,2	26,0	5,6	M14,0	PA
CI13.1640.2500	16,2	25,0	6,0	M16,0	PA
CI13.1640.3000	16,2	30,0	5,9	M16,0	PA
CI13.2040.3600	20,3	36,0	6,8	M20,0	PA