



Omschrijving

Materiaal:

- huls: aluminium;
- stift: staal, gehard, galvanisch verzinkt; thermoplast (POM), wit;
- veer: RVS; staal, gezwart; staal+, galvanisch verzinkt.

Kenmerken:

- veer: RVS, lichte veerkracht; staal, standaard veerkracht; staal+, sterke veerkracht;
- montage: montage door inpersen;
- geschikt montagegereedschap (BA42) is leverbaar;
- te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen;
- F(N) in de tabel is de (maximaal) gemiddelde statistische waarde van de veerkracht;
- temperatuurbereik voor thermoplast stiften tot maximaal 80°C; voor stalen stiften tot maximaal 250°C.

Formule:

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:

- L3 = L5/2 + L6 + x;
- L3 = hart afstand;
- L4 = werkstukhoogte;
- L6 = werkstuklengte;
- L1 = slag;
- L5 = aanslagdiameter;

Berekening maat x voor werkstukken welke groter zijn dan L2 - D1/2: $x = D1/2 - L1$. Berekening maat x voor werkstukken welke kleiner zijn dan L2 - D1/2: $x = D1/2 - L1 - [(L2 - D1/2 - L4) \times 0,123]$.

Artikelnummer	D	D1	F(N)	D2	L	L1	L2	Materiaal
BA20.0607.0100	6	3	10	6	7	1,0	4,0	Aluminium / Staal
BA20.0645.0100	6	3	10	6	7	1,0	4,0	Aluminium / POM
BA20.0607.0200	6	3	20	6	7	1,0	4,0	Aluminium / Staal
BA20.0607.0400	6	3	40	6	7	1,0	4,0	Aluminium / Staal+
BA20.1007.0200	10	5	20	10	11	1,6	6,7	Aluminium / Staal
BA20.1045.0200	10	5	20	10	11	1,6	6,7	Aluminium / POM
BA20.1007.0500	10	5	50	10	11	1,6	6,7	Aluminium / Staal
BA20.1007.1000	10	5	100	10	11	1,6	6,7	Aluminium / Staal+
BA20.1007.0400	10	6	40	10	11	2,0	10,7	Aluminium / Staal
BA20.1045.0400	10	6	40	10	11	2,0	10,7	Aluminium / POM
BA20.1007.0750	10	6	75	10	11	2,0	10,7	Aluminium / Staal
BA20.1007.1500	10	6	150	10	11	2,0	10,7	Aluminium / Staal+
BA20.1207.0500	12	8	50	12	13	2,6	13,9	Aluminium / Staal
BA20.1245.0500	12	8	50	12	13	2,6	13,9	Aluminium / POM
BA20.1207.1000	12	8	100	12	13	2,6	13,9	Aluminium / Staal
BA20.1207.2000	12	8	200	12	13	2,6	13,9	Aluminium / Staal+
BA20.1607.1000	16	10	100	16	17	3,2	16,7	Aluminium / Staal
BA20.1645.1000	16	10	100	16	17	3,2	16,7	Aluminium / POM

Artikelnummer	D	D1	F(N)	D2	L	L1	L2	Materiaal
BA20.1607.2000	16	10	200	16	17	3,2	16,7	Aluminium / Staal
BA20.1607.3000	16	10	300	16	17	3,2	16,7	Aluminium / Staal+

