



Omschrijving

Materiaal:

- **stift:** staal, gehard, gezwart; RVS; thermoplast (POM), wit;
- **veer:** kunststof.

Kenmerken:

- **montage:** bevochtig de huls voor eenvoudige montage; montage door inpersen;
- te gebruiken voor positioneren en om druk mee uit te oefenen;
- $F(N)$ in de tabel is de (maximaal) gemiddelde statistische waarde van de veerkracht;
- type 1: lichte veerkracht, blauwe veer; type 2: standaard veerkracht, rode veer; type 3: sterke veerkracht, groene veer.

Formule:

Formule voor berekening van de hart afstand tot de montageboring:

- $L3 = L5/2 + L6 + x$;
- $L3$ = hart afstand;
- $L4$ = werkstukhoogte;
- $L6$ = werkstuklengte;
- $L1$ = slag;
- $L5$ = aanslagdiameter;

Berekening maat x voor werkstukken welke groter zijn dan $L2 - D1/2$: $x = D1/2 - L1$. Berekening maat x voor werkstukken welke kleiner zijn dan $L2 - D1/2$: $x = D1/2 - L1 - [(L2 - D1/2 - L4) \times 0,123]$.

Artikelnummer	D	D1	F(N)	D2	L	L1	L2Type	Kleur	Materiaal
BA39.0606.0100	6	3	10	5,9	7	0,4	3,71	zwart	Staal
BA39.0615.0100	6	3	10	5,9	7	0,4	3,71		RVS
BA39.0645.0100	6	3	10	5,9	7	0,4	3,71	wit	POM
BA39.0606.0200	6	3	20	5,9	7	0,4	3,72	zwart	Staal
BA39.0615.0200	6	3	20	5,9	7	0,4	3,72		RVS
BA39.0645.0200	6	3	20	5,9	7	0,4	3,72	wit	POM
BA39.0806.0150	8	4	15	7,9	9	0,6	5,21	zwart	Staal
BA39.0815.0150	8	4	15	7,9	9	0,6	5,21		RVS
BA39.0845.0150	8	4	15	7,9	9	0,6	5,21	wit	POM
BA39.0806.0300	8	4	30	7,9	9	0,6	5,22	zwart	Staal
BA39.0815.0300	8	4	30	7,9	9	0,6	5,22		RVS
BA39.0845.0300	8	4	30	7,9	9	0,6	5,22	wit	POM
BA39.1006.0300	10	5	30	9,9	9	0,8	7,31	zwart	Staal
BA39.1015.0300	10	5	30	9,9	9	0,8	7,31		RVS
BA39.1045.0300	10	5	30	9,9	9	0,8	7,31	wit	POM
BA39.1006.0600	10	5	60	9,9	9	0,8	7,32	zwart	Staal
BA39.1015.0600	10	5	60	9,9	9	0,8	7,32		RVS
BA39.1045.0600	10	5	60	9,9	9	0,8	7,32	wit	POM
BA39.1006.0900	10	5	90	9,9	9	0,8	7,33	zwart	Staal
BA39.1015.0900	10	5	90	9,9	9	0,8	7,33		RVS

Artikelnummer	D	D1	F(N)	D2	L	L1	L2Type	Kleur	Materiaal
BA39.1045.0900	10	5	90	9,9	9	0,8	7,33	wit	POM
BA39.1006.0200	10	6	20	9,9	9	1,0	10,31	zwart	Staal
BA39.1015.0200	10	6	20	9,9	9	1,0	10,31		RVS
BA39.1045.0200	10	6	20	9,9	9	1,0	10,31	wit	POM
BA39.1006.0301	10	6	30	9,9	9	1,0	10,32	zwart	Staal
BA39.1015.0301	10	6	30	9,9	9	1,0	10,32		RVS
BA39.1045.0301	10	6	30	9,9	9	1,0	10,32	wit	POM
BA39.1006.0601	10	6	60	9,9	9	1,0	10,33	zwart	Staal
BA39.1015.0601	10	6	60	9,9	9	1,0	10,33		RVS
BA39.1045.0601	10	6	60	9,9	9	1,0	10,33	wit	POM
BA39.1206.0500	12	8	50	11,9	13	1,2	13,22	zwart	Staal
BA39.1215.0500	12	8	50	11,9	13	1,2	13,22		RVS
BA39.1245.0500	12	8	50	11,9	13	1,2	13,22	wit	POM
BA39.1206.1000	12	8	100	11,9	13	1,2	13,23	zwart	Staal
BA39.1215.1000	12	8	100	11,9	13	1,2	13,23		RVS
BA39.1245.1000	12	8	100	11,9	13	1,2	13,23	wit	POM
BA39.1606.0800	16	10	80	15,9	16	1,6	16,62	zwart	Staal
BA39.1615.0800	16	10	80	15,9	16	1,6	16,62		RVS
BA39.1645.0800	16	10	80	15,9	16	1,6	16,62	wit	POM
BA39.1606.1600	16	10	160	15,9	16	1,6	16,63	zwart	Staal
BA39.1615.1600	16	10	160	15,9	16	1,6	16,63		RVS
BA39.1645.1600	16	10	160	15,9	16	1,6	16,63	wit	POM