



Omschrijving

Materiaal:

- handwiel: versterkt gietijzer (GG); aluminium;
- kegelgreep DIN 39 (AF35): gepassiveerd gedraaid galvanisch verzinkt staal.

Kenmerken:

- 5-spaaks handwielen.
- zuiver ontbraam;
- naaf bewerkt;
- rand gepolijst;
- type 1: zonder spiebaan (vorm B-F/G, oud F 4); type 2: met spiebaan (vorm N-F/G, oud F 3).

Artikelnummer	D	d	I	D1	D2	L	L1	L2	I1	I2	Type	Materiaal
Al61.2223.2500	250	22	28	45	32	50	22	100			1	Aluminium
Al61.2223.2501	250	22	28	45	32	50	22	100	6	24,8	2	Aluminium
Al61.2231.2500	250	22	28	45	32	50	22	100			1	GG
Al61.2231.2501	250	22	28	45	32	50	22	100	6	24,8	2	GG
Al61.2623.2500	250	26	28	45	32	50	22	100			1	Aluminium
Al61.2623.2501	250	26	28	45	32	50	22	100	8	29,3	2	Aluminium
Al61.2631.2500	250	26	28	45	32	50	22	100			1	GG
Al61.2631.2501	250	26	28	45	32	50	22	100	8	29,3	2	GG
Al61.2623.3150	315	26	33	53	32	56	23	100			1	Aluminium
Al61.2623.3151	315	26	33	53	32	56	23	100	8	29,3	2	Aluminium
Al61.2631.3150	315	26	33	53	32	56	23	100			1	GG
Al61.2631.3151	315	26	33	53	32	56	23	100	8	29,3	2	GG
Al61.3023.3150	315	30	33	53	32	56	23	100			1	Aluminium
Al61.3023.3151	315	30	33	53	32	56	23	100	8	33,3	2	Aluminium
Al61.3031.3150	315	30	33	53	32	56	23	100			1	GG
Al61.3031.3151	315	30	33	53	32	56	23	100	8	33,3	2	GG
Al61.3023.4000	400	30	38	65	36	63	25	112			1	Aluminium
Al61.3023.4001	400	30	38	65	36	63	25	112	8	33,3	2	Aluminium
Al61.3031.4000	400	30	38	65	36	63	25	112			1	GG
Al61.3031.4001	400	30	38	65	36	63	25	112	8	33,3	2	GG
Al61.3423.4000	400	34	38	65	36	63	25	112			1	Aluminium
Al61.3423.4001	400	34	38	65	36	63	25	112	10	37,3	2	Aluminium
Al61.3431.4000	400	34	38	65	36	63	25	112			1	GG
Al61.3431.4001	400	34	38	65	36	63	25	112	10	37,3	2	GG