



## Omschrijving

### Materiaal:

- **behuizing:** staal, galvanisch verzinkt;
- **deksel:** staal, galvanisch verzinkt;
- **kogel:** kogellagerstaal.

### Kenmerken:

- vanaf D1 = 36 hebben de kogelpotten een in olie gedrenkte viltichting die tegen verontreiniging beschermt;
- BF01.1207.0000, BF01.1807.0000 en BF01.2407.0000 zijn zonder viltichting;
- D in de tabel is de diameter van de kogel;
- D3 in de tabel is de boring voor montage perspassing; referentiewaarde voor 2 mm plaatstaal/5 mm aluminium;
- F1(N) in de tabel geeft het draaggetal aan.

| Artikelnummer  | D1          | D  | D2 | D3          | L    | L1         | L2  | L3   | F1(N) | Materiaal |
|----------------|-------------|----|----|-------------|------|------------|-----|------|-------|-----------|
| BF01.1207.0000 | 12,6 ±0,055 | 8  | 17 | 12,57 +0,03 | 11,2 | 4,8 ±0,15  | 1,8 | 3,2  | 100   | Staal     |
| BF01.1807.0000 | 18,0 ±0,055 | 12 | 23 | 17,97 +0,03 | 15,5 | 7,4 ±0,15  | 2,0 | 4,3  | 250   | Staal     |
| BF01.2407.0000 | 24,0 ±0,065 | 15 | 31 | 23,95 +0,05 | 21,5 | 9,5 ±0,20  | 2,5 | 6,1  | 500   | Staal     |
| BF01.3607.0000 | 36,0 ±0,080 | 22 | 45 | 35,90 +0,05 | 29,5 | 9,8 ±0,20  | 2,9 | 5,7  | 1300  | Staal     |
| BF01.4507.0000 | 45,0 ±0,080 | 30 | 55 | 44,85 +0,05 | 37,5 | 13,8 ±0,30 | 3,7 | 7,9  | 2500  | Staal     |
| BF01.6207.0000 | 62,0 ±0,095 | 45 | 75 | 61,83 +0,07 | 53,7 | 19,0 ±0,40 | 4,2 | 10,3 | 6000  | Staal     |