



Omschrijving

Te gebruiken als aanslag, oplegpunt, drukstuk en geschikt voor inbouw in panelementen.

Materiaal:

- kogel: kogellagerstaal, gehard, blank; RVS 420 (1.3541), vernikkeld;
- huls: temperstaal, veredeld, gefosfateerd; RVS 431 (1.4057), veredeld;
- moer: staal, gezwart (ISO 4035); RVS.

Kenmerken:

- kogel tegen verdraaien geborgd;
- belastbaarheid geldig voor staal en RVS uitvoering;
- type 1: oplegoppervlak glad;
- type 2: oplegoppervlak geribbeld;
- D2 in de tabel staat voor de diameter van de kogel;
- x in de tabel staat voor welk systeem het pendelopzetstuk geschikt is;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aandraaimoment;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting.

Artikelnummer	SW	D1	L	D	D2	L1	L2	x	M	F1(kN)	Type	Kleur	Materiaal
HG28.0815.1302	13	M8	36,6	5,8	8,5	25	14,5		25	81			RVS
HG28.0829.1302	13	M8	36,6	5,8	8,5	25	14,5	V40	25	81		zwart	Staal
HG28.0829.1305	13	M8	36,6	5,8	8,5	25	14,5	V40	25	82		zwart	Staal
HG28.1015.1702	17	M10	45,7	8,6	12,0	30	19,0		46	81			RVS
HG28.1029.1702	17	M10	45,7	8,6	12,0	30	19,0	V70	46	81		zwart	Staal
HG28.1029.1705	17	M10	45,7	8,6	12,0	30	19,0	V70	46	82		zwart	Staal
HG28.1215.1702	17	M12	50,7	8,6	12,0	35	19,0		82	151			RVS
HG28.1229.1702	17	M12	50,7	8,6	12,0	35	19,0	V70/L12	82	151		zwart	Staal-
HG28.1229.1705	17	M12	50,7	8,6	12,0	35	19,0	V70/L12	82	152		zwart	Staal
HG28.1615.2402	24	M16	60,7	10,5	16,0	40	27,0		206	251			RVS
HG28.1629.2402	24	M16	60,7	10,5	16,0	40	27,0	V70/L16	206	251		zwart	Staal
HG28.1629.2405	24	M16	60,7	10,5	16,0	40	27,0	V70/L16	206	252		zwart	Staal
HG28.2015.3002	30	M20	77,3	20,0	25,0	50	33,0		407	901			RVS
HG28.2029.3002	30	M20	77,3	20,0	25,0	50	33,0		407	901		zwart	Staal
HG28.2029.3005	30	M20	77,3	20,0	25,0	50	33,0		407	902		zwart	Staal
HG28.2415.3602	36	M24	100,0	20,0	25,0	70	40,0		698	901			RVS
HG28.2429.3602	36	M24	100,0	20,0	25,0	70	40,0		698	901		zwart	Staal
HG28.2429.3605	36	M24	100,0	20,0	25,0	70	40,0		698	902		zwart	Staal
HG28.3015.4602	46	M30 x 1,5	100,0	34,6	40,0	65	51,0		1355	1651			RVS
HG28.3129.4602	46	M30 x 1,5	100,0	34,6	40,0	65	51,0		1355	1651		zwart	Staal
HG28.3129.4605	46	M30 x 1,5	100,0	34,6	40,0	65	51,0		1355	1652		zwart	Staal

