



Omschrijving

Te gebruiken als aanslag, oplegpunt, drukstuk en geschikt voor inbouw in panelementen. Door het resetten tot de parallelle positie kan het contactpunt van het uitlijningsvlak in de oorspronkelijke positie gezet worden. Hierdoor wordt klemmen tijdens aanbrengen voorkomen.

Materiaal:

- veerelement: thermoplast PUR;
- kogel: kogellagerstaal, gehard, blank; RVS 420 (1.3541), vernikkeld;
- huls: temperstaal, veredeld, gefosfateerd, RVS 431 (1.4057), veredeld;
- moer: staal, gezwart (ISO 4035); RVS.

Kenmerken:

- kogel tegen verdraaien geborgd;
- belastbaarheid geldig voor staal en RVS uitvoering;
- speciale uitvoering op aanvraag;
- type 1: oplegoppervlak glad;
- type 2: oplegoppervlak geribbeld;
- D2 in de tabel staat voor de diameter van de kogel;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aandraaimoment;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting.

Artikelnummer	SW	D1	L	D	D2	L1	L2	M	F1(kN)	Type	Kleur	Materiaal
HG29.0815.1312	13	M8	36,6	5,8	8,5	25	14,5	25	81			RVS
HG29.0829.1312	13	M8	36,6	5,8	8,5	25	14,5	25	81		zwart	Staal
HG29.0829.1315	13	M8	36,6	5,8	8,5	25	14,5	25	82		zwart	Staal
HG29.1015.1712	17	M10	45,7	8,6	12,0	30	19,0	46	81			RVS
HG29.1029.1712	17	M10	45,7	8,6	12,0	30	19,0	46	81		zwart	Staal
HG29.1029.1715	17	M10	45,7	8,6	12,0	30	19,0	46	82		zwart	Staal
HG29.1215.1712	17	M12	50,7	8,6	12,0	35	19,0	82	151			RVS
HG29.1229.1712	17	M12	50,7	8,6	12,0	35	19,0	82	151		zwart	Staal
HG29.1229.1715	17	M12	50,7	8,6	12,0	35	19,0	82	152		zwart	Staal
HG29.1615.2412	24	M16	60,7	10,5	16,0	40	27,0	206	251			RVS
HG29.1629.2412	24	M16	60,7	10,5	16,0	40	27,0	206	251		zwart	Staal
HG29.1629.2415	24	M16	60,7	10,5	16,0	40	27,0	206	252		zwart	Staal
HG29.2015.3012	30	M20	77,3	20,0	25,0	50	33,0	407	901			RVS
HG29.2029.3012	30	M20	77,3	20,0	25,0	50	33,0	407	901		zwart	Staal
HG29.2029.3015	30	M20	77,3	20,0	25,0	50	33,0	407	902		zwart	Staal
HG29.2415.3612	36	M24	100,0	20,0	25,0	70	40,0	698	901			RVS
HG29.2429.3612	36	M24	100,0	20,0	25,0	70	40,0	698	901		zwart	Staal
HG29.2429.3615	36	M24	100,0	20,0	25,0	70	40,0	698	902		zwart	Staal
HG29.3015.4612	46	M30 x 1,5	100,0	34,6	40,0	65	51,0	1355	1651			RVS
HG29.3029.4612	46	M30 x 1,5	100,0	34,6	40,0	65	51,0	1355	1651		zwart	Staal
HG29.3029.4615	46	M30 x 1,5	100,0	34,6	40,0	65	51,0	1355	1652		zwart	Staal

