



Omschrijving

Materiaal:

- huls: gezwart staal; RVS 303 (1.4305);
- arreteerpen: gehard staal; vernikkeld RVS 303 (1.4305);
- knop: Nylon (PA 6), zwart, mat.

Kenmerken:

- knop is niet demonteerbaar;
- eenvoudige bediening met hogere ontgrendelkracht;
- de uitvoeringen met en zonder borging zijn gelijk in hoogte;
- de pen kan volledig ingetrokken / ingeschroefd worden (vlak);
- de positie wordt bepaald door de T-greep;
- temperatuurbereik van minimaal -30°C tot maximaal 80°C;
- contraoeren (CH22) kunnen apart besteld worden;
- F en F1 in de tabel zijn de veerkrachten (N ± gemiddelde statistische waarde);
- inschroeflengte met afstandsringen (AG55) aan te passen.

Artikelnummer	D	L1	D1	L	L2	L3	L4	SW	F(N)	F1(N)	Materiaal
AG37.5209.0600	6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	Staal
AG37.5215.0600	6	6	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,5	19	RVS
AG37.5209.0900	6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	Staal
AG37.5215.0900	6	9	M12 x 1,5	48	22	6	54	14	6,0	25	RVS
AG37.5409.0800	8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	Staal
AG37.5415.0800	8	8	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	26	RVS
AG37.5409.1200	8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	Staal
AG37.5415.1200	8	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	8,5	28	RVS
AG37.3515.1200	10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	RVS
AG37.5509.1200	10	12	M16 x 1,5	59	26	8	59	17	9,5	38	Staal
AG37.5609.1500	12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	Staal
AG37.5615.1500	12	15	M20 x 1,5	68	33	10	59	22	11,5	40	RVS