



Omschrijving

Materiaal:

· automatenstaal; RVS 303 (1.4305); RVS 304 (1.4301).

Kenmerken:

- oppervlak: verzinkt, blauw; natuurlijk;
- draadeind: met 6g tolerantie;
- geschikt voor stelvoeten BK65.6043.1500, BK66.8043.1500, BK66.1043.1500, BK66.1343.1500;
- temperatuurbereik van minimaal -20°C tot maximaal 135°C.

Speciale aanvragen:

Op aanvraag en voor bepaalde hoeveelheden kunnen spindels in andere lengten worden geleverd.

Artikelnummer	D	r	L	L1	SW	Materiaal
BK69.1607.0500	M16	12,4	50	7	13	Staal
BK69.1615.0500	M16	12,4	50	7	13	RVS 303
BK69.1607.0700	M16	12,4	70	7	13	Staal
BK69.1615.0700	M16	12,4	70	7	13	RVS 303
BK69.1607.0900	M16	12,4	90	7	13	Staal
BK69.1615.0900	M16	12,4	90	7	13	RVS 303
BK69.1607.1100	M16	12,4	110	7	13	Staal
BK69.1615.1100	M16	12,4	110	7	13	RVS 303
BK69.1607.1300	M16	12,4	130	7	13	Staal
BK69.1615.1300	M16	12,4	130	7	13	RVS 303
BK69.1607.1500	M16	12,4	150	7	13	Staal
BK69.1615.1500	M16	12,4	150	7	13	RVS 303
BK69.1607.1700	M16	12,4	170	7	13	Staal
BK69.1615.1700	M16	12,4	170	7	13	RVS 303
BK69.2007.0500	M20	15,0	50	7	16	Staal
BK69.2015.0500	M20	15,0	50	7	16	RVS 304
BK69.2007.0700	M20	15,0	70	7	16	Staal
BK69.2015.0700	M20	15,0	70	7	16	RVS 304
BK69.2007.0900	M20	15,0	90	7	16	Staal
BK69.2015.0900	M20	15,0	90	7	16	RVS 304
BK69.2007.1100	M20	15,0	110	7	16	Staal
BK69.2015.1100	M20	15,0	110	7	16	RVS 304
BK69.2007.1300	M20	15,0	130	7	16	Staal
BK69.2015.1300	M20	15,0	130	7	16	RVS 304
BK69.2007.1500	M20	15,0	150	7	16	Staal
BK69.2015.1500	M20	15,0	150	7	16	RVS 304
BK69.2007.1700	M20	15,0	170	7	16	Staal

Artikelnummer	D	r	L	L1	SW	Materiaal
BK69.2015.1700	M20	15,0	170	7	16	RVS 304
BK69.2007.1900	M20	15,0	190	7	16	Staal
BK69.2015.1900	M20	15,0	190	7	16	RVS 304
BK69.2007.2100	M20	15,0	210	7	16	Staal
BK69.2015.2100	M20	15,0	210	7	16	RVS 304
BK69.2407.0700	M24	15,0	70	7	19	Staal
BK69.2415.0700	M24	15,0	70	7	19	RVS 304
BK69.2407.0900	M24	15,0	90	7	19	Staal
BK69.2415.0900	M24	15,0	90	7	19	RVS 304
BK69.2407.1100	M24	15,0	110	7	19	Staal
BK69.2415.1100	M24	15,0	110	7	19	RVS 304
BK69.2407.1300	M24	15,0	130	7	19	Staal
BK69.2415.1300	M24	15,0	130	7	19	RVS 304
BK69.2407.1500	M24	15,0	150	7	19	Staal
BK69.2415.1500	M24	15,0	150	7	19	RVS 304
BK69.2407.1700	M24	15,0	170	7	19	Staal
BK69.2415.1700	M24	15,0	170	7	19	RVS 304
BK69.2407.1900	M24	15,0	190	7	19	Staal
BK69.2415.1900	M24	15,0	190	7	19	RVS 304
BK69.2407.2100	M24	15,0	210	7	19	Staal
BK69.2415.2100	M24	15,0	210	7	19	RVS 304
BK69.2407.0702	M24	24,0	70	10	19	Staal
BK69.2415.0702	M24	24,0	70	10	19	RVS 303
BK69.2407.0902	M24	24,0	90	10	19	Staal
BK69.2415.0902	M24	24,0	90	10	19	RVS 303
BK69.2407.1102	M24	24,0	110	10	19	Staal
BK69.2415.1102	M24	24,0	110	10	19	RVS 303
BK69.2407.1302	M24	24,0	130	10	19	Staal
BK69.2415.1302	M24	24,0	130	10	19	RVS 303
BK69.2407.1502	M24	24,0	150	10	19	Staal
BK69.2415.1502	M24	24,0	150	10	19	RVS 303
BK69.2407.1702	M24	24,0	170	10	19	Staal
BK69.3007.0902	M30	24,0	90	12	27	Staal
BK69.3015.0902	M30	24,0	90	12	27	RVS 303
BK69.3007.1102	M30	24,0	110	12	27	Staal
BK69.3015.1102	M30	24,0	110	12	27	RVS 303
BK69.3007.1302	M30	24,0	130	12	27	Staal
BK69.3015.1302	M30	24,0	130	12	27	RVS 303
BK69.3007.1502	M30	24,0	150	12	27	Staal
BK69.3015.1502	M30	24,0	150	12	27	RVS 303
BK69.3007.1702	M30	24,0	170	12	27	Staal
BK69.3015.1702	M30	24,0	170	12	27	RVS 303
BK69.3007.1902	M30	24,0	190	12	27	Staal
BK69.3015.1902	M30	24,0	190	12	27	RVS 303
BK69.3007.2102	M30	24,0	210	12	27	Staal
BK69.3015.2102	M30	24,0	210	12	27	RVS 303