



Omschrijving

Als oplegpunt en aanslagen toepasbaar.

Materiaal:

- oplegbouten: temperstaal, veredeld 10.9, gezwart, oplegvlak inductief gehard;
- moer: temperstaal, veredeld, kwaliteit 8.8 (ISO 4035), gezwart.

Kenmerken:

- type 1: oplegvlak bol;
- type 2: oplegvlak geribbeld.

Artikelnummer	D1	L3	L	L1	L2	SW	Type	Materiaal
HG07.3029.3004	M10	30	36,0	25,5	19,6	17	1	Staal
HG07.3029.3005	M10	30	36,0	25,5	19,6	17	2	Staal
HG07.4029.3504	M12	35	42,0	29,7	21,9	19	1	Staal
HG07.4029.3505	M12	35	42,0	29,7	21,9	19	2	Staal
HG07.5029.4004	M16	40	49,5	34,0	27,7	24	1	Staal
HG07.5029.4005	M16	40	49,5	34,0	27,7	24	2	Staal
HG07.6029.4504	M20	45	57,0	37,0	34,6	30	1	Staal
HG07.6029.4505	M20	45	57,0	37,0	34,6	30	2	Staal
HG07.7029.5004	M24	50	64,0	40,0	41,6	36	1	Staal
HG07.7029.5005	M24	50	64,0	40,0	41,6	36	2	Staal
HG07.1029.2004	M6	20	23,5	19,0	11,5	10	1	Staal
HG07.1029.2005	M6	20	23,5	19,0	11,5	10	2	Staal
HG07.2029.2504	M8	25	30,0	21,0	14,5	13	1	Staal
HG07.2029.2505	M8	25	30,0	21,0	14,5	13	2	Staal

