



Omschrijving

Trekontlaster welke de kabel bij binnenkomst in het chassis in het apparaat stevig verankerd. De trekontlaster wordt onder druk dicht geklemd, een montage tang is op aanvraag leverbaar. Geeft een kosteneffectieve eenvoudige montage, welke druk-, trek- en draaikrachten opvangt.

Materiaal:

·trekontlaster: Nylon (PA 6.6).

Kenmerken:

- deze trekontlaster is geschikt voor een ronde kabel;
- mocht u een afwijkende maat kabel wensen te monteren, vraagt u dan eerst een sample aan;
- dit product is UL/CSA gecertificeerd, file E15331 voor UL en file LR-8919 voor CSA;

Artikelnummer	D	L1	d	l	L	Kleur	Materiaal
EF18.3240.1200	12,0-15,2	1,9-3,2	21,6	21,3	20,6	zwart	PA
EF18.2540.1270	6,2-7,4	1,8-2,5	13,0	11,5	11,0	zwart	PA
EF18.1640.1590	7,4-8,2	0,5-1,6	15,9	14,0	14,8	zwart	PA
EF18.3240.1590	7,4-8,2	1,9-3,2	15,9	14,0	14,8	zwart	PA
EF18.1640.1591	8,2-9,2	0,5-1,6	15,9	14,0	14,8	zwart	PA
EF18.3240.1591	8,2-9,2	1,9-3,2	15,9	14,0	14,8	zwart	PA
EF18.7240.1500	9,2-10,5	1,0-3,2	28,0	25,5	25,2	zwart	PA
EF18.3240.0920	9,2-10,5	1,9-3,2	19,7	17	19,0	zwart	PA
EF18.2340.1270	7,6	1,8-2,3	12,7	11,8	11,0	zwart	PA