




Type 1



Type 2



Type 3



Type 4

Omschrijving

Oplegbouten met kunststof contactoppervlak kunnen worden gebruikt als beschermende steunen en aanslagen. Dit beschermt oppervlakken van hoge kwaliteit tegen beschadiging.

Materiaal:

- inzet: kunststof (PEEK), blauw;
- schroefdraadbus: RVS;
- schroefdraad pin: RVS;
- huls: kunststof (PEEK), blauw; RVS (1.4305).

Kenmerken:

- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment;
- temperatuurbereik voor PEEK van minimaal -60°C tot maximaal 250°C ;
- voor type 4 is het aandraaimoment voor bouten met binnendraad ontworpen voor draadklasse 8, bij de verbinding moet de volledige draadlengte worden benut.

Artikelnummer	D1	L1	d	l	D2	D	L	F1(kN)	M	SW	SW1	Type	Materiaal
HG62.1915.2003			M10	10	19,0	21,5	20	2,4	10	19	3		RVS / PEEK
HG62.1915.3004			M10	15	14,5	21,9	30	3,8	32	19	4		RVS / PEEK
HG62.2215.2003			M12	12	22,0	25,0	20	3,4	10	22	3		RVS / PEEK
HG62.2215.3004			M12	18	17,5	25,2	30	5,5	60	22	4		RVS / PEEK
HG62.1715.1503			M8	9	17,0	19,0	15	2,1	10	17	3		RVS / PEEK
HG62.1715.2504			M8	12	12,5	19,4	25	2,8	18	17	4		RVS / PEEK
HG62.1915.2001	M10	10			19,0	21,5	20	2,4	10	19	5	1	RVS / PEEK
HG62.1915.1002	M10	12			14,5	21,9	10	3,8	32	19	2		RVS / PEEK
HG62.1915.1502	M10	12			14,5	21,9	15	3,8	32	19	2		RVS / PEEK
HG62.2215.1002	M12	14			17,5	25,2	10	5,5	60	22	2		RVS / PEEK
HG62.2215.1502	M12	14			17,5	25,2	15	5,5	60	22	2		RVS / PEEK
HG62.2215.2001	M12	14			22,0	25,0	20	3,4	10	22	6	1	RVS / PEEK
HG62.1715.1501	M8	8			17,0	19,0	15	2,1	10	17	4	1	RVS / PEEK
HG62.1715.1002	M8	10			12,5	19,4	10	2,8	18	17	2		RVS / PEEK