



Omschrijving

Bijzonder geschikt voor gietstukken (harde giethuid). Als oplegpunt, drukstuk en voor de inbouw in spanelementen.

Materiaal:

- huls: temperstaal, veredeld, gefosfateerd; RVS 431 (1.4057), veredeld;
- kogel: hardmetaal, geribbeld, vernikkeld.

Kenmerken:

- kogel tegen verdraaien geborgd;
- belastbaarheid geldig voor staal en RVS uitvoering;
- D3 in de tabel staat voor de diameter van de kogel.
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aandraaimoment;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting.

Artikelnummer	D	D1	L	D2	D3	L1	M	F1(kN)	SW	Kleur	Materiaal
HG27.0615.1305	13	M6	13	8,3	10	8	10	10	11		RVS
HG27.0629.1305	13	M6	13	8,3	10	8	10	10	11	zwart	Staal
HG27.0815.1305	13	M8	13	8,3	10	8	25	10	11		RVS
HG27.0829.1305	13	M8	13	8,3	10	8	25	10	11	zwart	Staal
HG27.1015.2005	20	M10	18	12,8	16	10	46	25	17		RVS
HG27.1029.2005	20	M10	18	12,8	16	10	46	25	17	zwart	Staal
HG27.1215.2005	20	M12	18	12,8	16	12	82	25	17		RVS
HG27.1229.2005	20	M12	18	12,8	16	12	82	25	17	zwart	Staal
HG27.0815.2005	20	M8	18	12,8	16	10	25	25	17		RVS
HG27.0829.2005	20	M8	18	12,8	16	10	25	25	17	zwart	Staal
HG27.1615.3005	30	M16	27	20,0	25	16	206	90	27		RVS
HG27.1629.3005	30	M16	27	20,0	25	16	206	90	27	zwart	Staal
HG27.2015.5005	50	M20	35	34,5	40	20	407	165	41		RVS
HG27.2029.5005	50	M20	35	34,5	40	20	407	165	41	zwart	Staal
HG27.2415.5005	50	M24	35	34,5	40	24	698	165	41		RVS
HG27.2429.5005	50	M24	35	34,5	40	24	698	165	41	zwart	Staal

