



Omschrijving

Ook voor positioneren, klemmen, spannen of steunen bij oppervlaktes die niet exact parallel zijn.

Materiaal:

- kogel: kogellagerstaal, gehard; RVS, gehard;
- bout: temperstaal, veredeld, 1200 ±100 N/mm²; RVS 303 (1.4305).

Kenmerken:

- schroefdraadborging op aanvraag, hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage;
- D2 in de tabel staat voor de diameter van de kogel;
- F1(kN) in de tabel staat voor de maximale belastbaarheid bij statische belasting.

Artikelnummer	D1	L1	D	D2	L	L2	SW	F1(kN)	Materiaal
HG45.1015.0274	M10	26,7	16	7,0	10	4,5	8		RVS
HG45.1029.0264	M10	26,7	16	7,0	10	4,5	8	20	Staal
HG45.1015.0424	M10	41,7	16	7,0	10	4,5	8		RVS
HG45.1029.0424	M10	41,7	16	7,0	10	4,5	8	20	Staal
HG45.1015.0624	M10	61,7	16	7,0	10	28,0	8		RVS
HG45.1029.0624	M10	61,7	16	7,0	10	28,0	8	20	Staal
HG45.1215.0324	M12	32,0	18	8,5	12	5,0	10		RVS
HG45.1229.0324	M12	32,0	18	8,5	12	5,0	10	30	Staal
HG45.1215.0524	M12	52,0	18	8,5	12	5,0	10		RVS
HG45.1229.0524	M12	52,0	18	8,5	12	5,0	10	30	Staal
HG45.1215.0824	M12	82,0	18	8,5	12	44,0	10		RVS
HG45.1229.0824	M12	82,0	18	8,5	12	44,0	10	30	Staal
HG45.1615.0434	M16	43,3	24	12,0	16	6,0	14		RVS
HG45.1629.0434	M16	43,3	24	12,0	16	6,0	14	60	Staal
HG45.1615.0634	M16	63,3	24	12,0	16	6,0	14		RVS
HG45.1629.0634	M16	63,3	24	12,0	16	6,0	14	60	Staal
HG45.1615.0834	M16	83,3	24	12,0	16	36,0	14		RVS
HG45.1629.0834	M16	83,3	24	12,0	16	36,0	14	60	Staal
HG45.2029.0544	M20	54,2	30	15,0	20	7,5	17	90	Staal
HG45.2029.0844	M20	84,2	30	15,0	20	28,0	17	90	Staal
HG45.2029.1044	M20	104,2	30	15,0	20	48,0	17	90	Staal
HG45.2429.0654	M24	64,7	36	18,0	24	9,0	19	120	Staal
HG45.2429.0954	M24	94,7	36	18,0	24	30,0	19	120	Staal
HG45.2429.1254	M24	124,7	36	18,0	24	60,0	19	120	Staal
HG45.0615.0214	M6	20,8	10	4,0	6	3,0	5		RVS
HG45.0629.0214	M6	20,8	10	4,0	6	3,0	5	9	Staal
HG45.0615.0314	M6	30,8	10	4,0	6	3,0	5		RVS
HG45.0629.0314	M6	30,8	10	4,0	6	3,0	5	9	Staal

Artikelnummer	D1	L1	D	D2	L	L2	SW	F1(kN)	Materiaal
HG45.0615.0414	M6	40,8	10	4,0	6	16,0	5		RVS
HG45.0629.0414	M6	40,8	10	4,0	6	16,0	5	9	Staal
HG45.0815.0214	M8	21,2	13	5,5	8	3,5	6		RVS
HG45.0829.0214	M8	21,2	13	5,5	8	3,5	6	15	Staal
HG45.0815.0364	M8	36,2	13	5,5	8	3,5	6		RVS
HG45.0829.0264	M8	36,2	13	5,5	8	3,5	6	15	Staal
HG45.0815.0514	M8	51,2	13	5,5	8	22,0	6		RVS
HG45.0829.0514	M8	51,2	13	5,5	8	22,0	6	15	Staal

