



Omschrijving

Materiaal:

- temperstaal, kwaliteit 8, blank;
- temperstaal+, veredeld; kwaliteit 10, gezwart;
- RVS 304 (1.4301).

Kenmerken:

- montage:** de moer voor T-gleuven is alleen vol belastbaar wanneer de volledige draad wordt benut;

- x in de tabel staat voor de nominale gleufmaat;

- x1 in de tabel staat voor welke T-gleuven (DIN 650) de moeren geschikt zijn;

- a in de tabel staat voor welk opspansysteem de moeren geschikt zijn;

- F1(kN) in de tabel staat voor de minimale testkracht volgens DIN 508 F;

HB02.0619.1000, HB02.0629.1000, HB02.0629.1400, HB02.0819.1200, HB02.0829.1200, HB02.0829.1400, HB02.0829.1600, HB02.0829.1800, HB02.1019.1400, HB02.1029.1400, HB02.1029.1600, HB02.1029.1800, HB02.1219.1600, HB02.1229.1600, HB02.1229.1800, HB02.1229.2000, HB02.1229.2200, HB02.1415.1600, HB02.1419.1600, HB02.1419.1800, HB02.1429.1600, HB02.1429.1800, HB02.1619.2000, HB02.1629.2000, HB02.1629.2200, HB02.1629.2400, HB02.1629.2800, HB02.1819.2000, HB02.1819.2200, HB02.1829.2000, HB02.1829.2200, HB02.2019.2400, HB02.2029.2400, HB02.2029.2800, HB02.2219.2400, HB02.2229.2400, HB02.2229.2800, HB02.2429.3600, HB02.2729.3200 is niet DIN vastgelegd.

Artikelnummer	x	d	L3	L	L1	L2	x1	a	F1(kN)	Materiaal
HB02.0419.0500	5	M4	4,6	6,5	3	9	5		7,0	Staal
HB02.0429.0500	5	M4	4,6	6,5	3	9	5		7,0	Staal+
HB02.0519.0600	6	M5	5,6	8,0	4	10	6		11,4	Staal
HB02.0529.0600	6	M5	5,6	8,0	4	10	6		11,4	Staal+
HB02.0615.0800	8	M6	7,6	10,0	6	13	8		16,0	RVS
HB02.0619.0800	8	M6	7,6	10,0	6	13	8		16,0	Staal
HB02.0629.0800	8	M6	7,6	10,0	6	13	8		16,0	Staal+
HB02.0619.1000	10	M6	9,6	12,0	6	15	10		16,0	Staal
HB02.0629.1000	10	M6	9,6	12,0	6	15	10		29,0	Staal
HB02.0815.1000	10	M8	9,6	12,0	6	15	10		29,0	RVS
HB02.0819.1000	10	M8	9,6	12,0	6	15	10		29,0	Staal
HB02.0829.1000	10	M8	9,6	12,0	6	15	10		29,0	Staal+
HB02.1015.1200	12	M10	11,6	14,0	7	18	12		46,0	RVS
HB02.1019.1200	12	M10	11,6	14,0	7	18	12		46,0	Staal
HB02.1029.1200	12	M10	11,6	14,0	7	18	12		46,0	Staal+
HB02.0819.1200	12	M8	11,6	14,0	7	18	12		29,0	Staal
HB02.0829.1200	12	M8	11,6	14,0	7	18	12		29,0	Staal+
HB02.1019.1400	14	M10	13,6	16,0	8	22	14		46,0	Staal
HB02.1029.1400	14	M10	13,6	16,0	8	22	14	V70	46,0	Staal+
HB02.1215.1400	14	M12	13,6	16,0	8	22	14		67,0	RVS
HB02.1219.1400	14	M12	13,6	16,0	8	22	14		67,0	Staal
HB02.1229.1400	14	M12	13,6	16,0	8	22	14	V70	67,0	Staal+
HB02.0629.1400	14	M6	13,6	14,0	8	22	14		16,0	Staal

Artikelnummer	x	d	L3	L	L1	L2	x1	a	F1(kN)	Materiaal
HB02.0829.1400	14	M8	13,6	16,0	8	22	14	V70	29,0	Staal+
HB02.1029.1600	16	M10	15,6	18,0	9	25	16		46,0	Staal+
HB02.1219.1600	16	M12	15,6	18,0	9	25	16		67,0	Staal
HB02.1229.1600	16	M12	15,6	18,0	9	25	16		67,0	Staal+
HB02.1415.1600	16	M14	15,6	18,0	9	25	16			RVS
HB02.1419.1600	16	M14	15,6	18,0	9	25	16			Staal
HB02.1429.1600	16	M14	15,6	18,0	9	25	16			Staal+
HB02.0829.1600	16	M8	15,6	18,0	9	25	16		29,0	Staal+
HB02.1029.1800	18	M10	17,6	20,0	10	28	18		46,0	Staal+
HB02.1229.1800	18	M12	17,6	20,0	10	28	18		67,0	Staal+
HB02.1419.1800	18	M14	17,6	20,0	10	28	18			Staal
HB02.1429.1800	18	M14	17,6	20,0	10	28	18			Staal+
HB02.1615.1800	18	M16	17,6	20,0	10	28	18		128,0	RVS
HB02.1619.1800	18	M16	17,6	20,0	10	28	18		128,0	Staal
HB02.1629.1800	18	M16	17,6	20,0	10	28	18	L16	128,0	Staal+
HB02.0829.1800	18	M8	17,6	20,0	10	28	18		29,0	Staal+
HB02.1229.2000	20	M12	19,6	24,0	12	32	20		67,0	Staal+
HB02.1619.2000	20	M16	19,6	24,0	12	32	20		128,0	Staal
HB02.1629.2000	20	M16	19,6	24,0	12	32	20		128,0	Staal+
HB02.1819.2000	20	M18	19,6	24,0	12	32	20			Staal
HB02.1829.2000	20	M18	19,6	24,0	12	32	20			Staal+
HB02.1229.2200	22	M12	21,6	28,0	14	35	22		67,0	Staal+
HB02.1629.2200	22	M16	21,6	28,0	14	35	22		128,0	Staal+
HB02.1819.2200	22	M18	21,6	28,0	14	35	22			Staal
HB02.1829.2200	22	M18	21,6	28,0	14	35	22			Staal+
HB02.2019.2200	22	M20	21,6	28,0	14	35	22		196,0	Staal
HB02.2029.2200	22	M20	21,6	28,0	14	35	22		196,0	Staal+
HB02.1629.2400	24	M16	23,6	32,0	16	40	24		128,0	Staal+
HB02.2019.2400	24	M20	23,6	32,0	16	40	24		196,0	Staal
HB02.2029.2400	24	M20	23,6	32,0	16	40	24		196,0	Staal+
HB02.2219.2400	24	M22	23,6	32,0	16	40	24			Staal
HB02.2229.2400	24	M22	23,6	32,0	16	40	24			Staal+
HB02.1629.2800	28	M16	27,6	36,0	18	44	28		128,0	Staal+
HB02.2029.2800	28	M20	27,6	36,0	18	44	28		196,0	Staal+
HB02.2229.2800	28	M22	27,6	36,0	18	44	28			Staal+
HB02.2419.2800	28	M24	27,6	36,0	18	44	28		282,0	Staal
HB02.2429.2800	28	M24	27,6	36,0	18	44	28		282,0	Staal+
HB02.2729.3200	32	M27	31,5	40,0	20	50	32			Staal+
HB02.2429.3600	36	M24	35,5	44,0	22	54	36		282,0	Staal+
HB02.3019.3600	36	M30	35,5	44,0	22	54	36		448,0	Staal
HB02.3029.3600	36	M30	35,5	44,0	22	54	36		448,0	Staal+
HB02.3619.4200	42	M36	41,5	52,0	26	65	42		653,0	Staal
HB02.3629.4200	42	M36	41,5	52,0	26	65	42		653,0	Staal+
HB02.4219.4800	48	M42	47,5	60,0	30	75	48		653,0	Staal
HB02.4229.4800	48	M42	47,5	60,0	30	75	48		653,0	Staal+
HB02.4819.5400	54	M48	53,4	70,0	34	85	54		653,0	Staal
HB02.4829.5400	54	M48	53,4	70,0	34	85	54		653,0	Staal+

