



Type 1



Type 2



Type 3

Omschrijving

Materiaal:

- opzetspanner: staal, gehard, gezwart, geslepen.

Kenmerken:

- snel spannen met de hand via de spanbout, verstelbare klemhefboom of excenterhefboom;
- eenvoudig en snel uitwisselen van het werkstuk middels draaien klemknop naar links en rechts;
- compacte uitvoering, daarom weinig ruimte nodig voor spannen;
- de spanhoogte kan met de hoogtecilinders HG23, evenals met schijf CI51 vergroot worden en door spaninzetstukken gereduceerd worden;
- type 1: met verstelbare klemhefboom met axiaallager;
- type 2: met een spanbout;
- type 3: met verstelbare excentrische spanhefboom;
- x in de tabel staat voor welk systeem de opzetspanner geschikt is;
- *: opnameboring voor drukstukken b.v. HG26.0829.2002;
- *1: verstelbare klemhefboom M8 met axiaallager AD31, AD32;
- *2: aandraaimoment max. 10 Nm (M8);
- *3: 360° zwenkbaar;
- *4: DIN 913 (uitwisselbaar);
- *5: met spanbout M8 (SW 13) aandraaimoment: max. 10 Nm;
- *6: excenter slag 1°;
- *7: instelbaar excenter snelspanner M8; AD61, AD62, AD63, AD64, HG22.

Montage:

- de opzetspanners kunnen op twee manieren bevestigd worden;
- 1) met een bout voor T-gleuf (DIN 508);
- 2) met een draadeind direct in de plaat bijvoorbeeld van een opspanning;
- de cilinder moet op het hele vlak aanliggen.

Overige producten:

- HG23: hoogtecilinders;
- CI51: as/C-ringen.

Artikelnummer	L	L1	L3	D	d	d1	L2	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	H	x	Type	Materiaal
HE25.0006.0000											6,9	49,5	10	26			V40	2	Staal
HE25.0306.0000		35	82												20,5	5		3	Staal
HE25.0106.0000	44 - 49	60	74	25	M8	M8	35	28	35	30								1	Staal

