



Omschrijving

De meest toegepaste veerring. Van M2 voor precisie elektronica verbindingen tot M16 voor sterke mechanische bevestigingen. Gefabriceerd overeenkomstig de DIN norm 127B, voldoen voor de meest veeleisende toepassingen.

Materiaal:

·ring: staal, verzinkt; RVS.

Kenmerken:

·a in de tabel staat voor welke maat de veerring geschikt is.

Artikelnummer	d1	D	L	a	Materiaal
CI03.0207.0000	2,1	4,4	0,5	M2,0	Staal
CI03.0215.0000	2,1	4,4	0,5	M2,5	RVS
CI03.0207.0001	2,6	5,1	0,6	M3,0	Staal
CI03.0215.0001	2,6	5,1	0,6	M3,5	RVS
CI03.0307.0000	3,1	6,2	0,8	M4,0	Staal
CI03.0315.0000	3,1	6,2	0,8	M5,0	RVS
CI03.0307.0001	3,6	6,7	0,8	M6,0	Staal
CI03.0407.0000	4,1	7,6	0,9	M8,0	Staal
CI03.0415.0000	4,1	7,6	0,9	M10,0	RVS
CI03.0507.0000	5,1	9,2	1,2	M12,0	Staal
CI03.0515.0000	5,1	9,2	1,2	M14,0	RVS
CI03.0607.0000	6,1	11,8	1,6	M16,0	Staal
CI03.0615.0000	6,1	11,8	1,6	M18,0	RVS
CI03.0807.0000	8,1	14,8	2,0	M20,0	Staal
CI03.0815.0000	8,1	14,8	2,0	M22,0	RVS
CI03.1007.0000	10,2	18,1	2,2	M24,0	Staal
CI03.1015.0000	10,2	18,1	2,2	M30,0	RVS
CI03.1207.0000	12,2	21,1	2,5	M33,0	Staal
CI03.1215.0000	12,2	21,1	2,5	M2,0	RVS
CI03.1407.0000	14,2	24,1	3,0	M2,5	Staal
CI03.1415.0000	14,2	24,1	3,0	M3,0	RVS
CI03.1607.0000	16,2	27,4	3,5	M4,0	Staal
CI03.1615.0000	16,2	27,4	3,5	M5,0	RVS
CI03.1807.0000	18,2	29,4	3,5	M6,0	Staal
CI03.1815.0000	18,2	29,4	3,5	M8,0	RVS
CI03.2007.0000	20,2	33,6	4,0	M10,0	Staal
CI03.2015.0000	20,2	33,6	4,0	M12,0	RVS
CI03.2207.0000	22,5	35,9	4,0	M14,0	Staal
CI03.2407.0000	24,5	40,0	5,0	M16,0	Staal
CI03.2415.0000	24,5	40,0	5,0	M18,0	RVS

Artikelnummer	d1	D	L	a	Materiaal
CI03.3007.0000	30,5	48,2	6,0	M20,0	Staal
CI03.3307.0000	33,5	55,2	6,0	M24,0	Staal