



## Omschrijving

### Materiaal:

temperstaal, veredeld, gezwart.

### Kenmerken:

- toepasbaar als stabiele en precieze oplegging of aanslag; de vorm van de stift maakt de toepassing bij werkstukken met een nauw oplegpunt mogelijk;
- oppervlak gehard en geslepen;
- x in de tabel staat voor welk systeem de oplegbout geschikt is;
- M(Nm) in de tabel staat voor het maximale aanhaaldraaimoment.

| Artikelnummer  | D1  | L  | D | L1 | L2   | L3   | x       | M  | SW | Materiaal |
|----------------|-----|----|---|----|------|------|---------|----|----|-----------|
| HG09.2519.3000 | M10 | 30 | 6 | 14 | 19,0 | 15,0 |         | 32 | 17 | Staal     |
| HG09.3019.3000 | M10 | 30 | 8 | 14 | 19,0 | 15,0 |         | 32 | 17 | Staal     |
| HG09.2519.5000 | M10 | 50 | 6 | 14 | 19,0 | 25,0 |         | 32 | 17 | Staal     |
| HG09.3019.5000 | M10 | 50 | 8 | 14 | 19,0 | 25,0 |         | 32 | 17 | Staal     |
| HG09.3519.4000 | M12 | 40 | 6 | 14 | 21,2 | 20,0 |         | 60 | 19 | Staal     |
| HG09.4019.4000 | M12 | 40 | 8 | 14 | 21,2 | 20,0 | V70/L12 | 60 | 19 | Staal     |
| HG09.3519.6000 | M12 | 60 | 6 | 14 | 21,2 | 30,0 |         | 60 | 19 | Staal     |
| HG09.4019.6000 | M12 | 60 | 8 | 14 | 21,2 | 30,0 | V70/L12 | 60 | 19 | Staal     |
| HG09.0519.2000 | M6  | 20 | 4 | 8  | 11,0 | 10,0 |         | 7  | 10 | Staal     |
| HG09.0519.3000 | M6  | 30 | 4 | 8  | 11,0 | 15,0 |         | 7  | 10 | Staal     |
| HG09.1519.3000 | M8  | 30 | 4 | 10 | 14,4 | 15,0 | V40     | 18 | 13 | Staal     |
| HG09.2019.3000 | M8  | 30 | 6 | 10 | 14,4 | 15,0 |         | 18 | 13 | Staal     |
| HG09.1519.4000 | M8  | 40 | 4 | 10 | 14,4 | 20,0 | V40     | 18 | 13 | Staal     |
| HG09.2019.4000 | M8  | 40 | 6 | 10 | 14,4 | 20,0 |         | 18 | 13 | Staal     |