



Omschrijving

Materiaal:

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gefosfateerd;
- RVS 303 (1.4305).

Kenmerken:

- hoogte 1,5 d;
- kogelvlak passend bij holle onderleggingen DIN 6319 (HC02); met deze combinatie kunnen niet parallelle spanvlakken gecompenseerd worden;
- voor informatie over de aandraaimomenten en sterktes verwijzen wij u naar de bijlage;
- zeskantmoeren met een kogelvormig oplegvlak aan één zijde, vorm B;
- DIN standaard geldt niet voor RVS versies;
- CH15.4036.0000, CH15.4536.0000, CH15.4936.0000 hebben geen DIN vastgelegde afmetingen;
- x in de tabel staat voor welk systeem de zeskantmoer geschikt is.

Artikelnummer	d	D1	SW	D	L	r	Kleur	Materiaal
CH15.3536.0000	M10	11,5	16	18,5	15	15,0	zwart	Staal
CH15.3536.0010	M10	11,5	16	18,5	15	15,0		RVS
CH15.3836.0000	M12	14,0	18	20,8	18	17,0	zwart	Staal
CH15.3836.0010	M12	14,0	18	20,8	18	17,0		RVS
CH15.4036.0000	M14	16,0	21	24,2	21	20,0	zwart	Staal
CH15.4236.0000	M16	18,0	24	27,7	24	22,0		RVS
CH15.4236.0010	M16	18,0	24	27,7	24	22,0	zwart	Staal
CH15.4536.0000	M18	20,0	27	31,2	27	24,5	zwart	Staal
CH15.4836.0000	M20	22,0	30	34,6	30	27,0	zwart	Staal
CH15.4836.0010	M20	22,0	30	34,6	30	27,0		RVS
CH15.4936.0000	M22	24,0	34	39,3	33	29,0	zwart	Staal
CH15.5036.0000	M24	24,0	36	41,6	36	32,0	zwart	Staal
CH15.5536.0000	M30	32,0	46	53,1	45	41,0	zwart	Staal
CH15.5836.0000	M36	38,0	55	63,5	54	50,0	zwart	Staal
CH15.3036.0000	M6	7,0	10	11,5	9	9,0	zwart	Staal
CH15.3236.0000	M8	9,0	13	15,0	12	11,0	zwart	Staal
CH15.3236.0010	M8	9,0	13	15,0	12	11,0		RVS